

Набор для очистки и тестирования инжектора (топливных систем)

Руководство по эксплуатации



Устройство для очистки системы впрыска топлива и комплект переходников

Устройство для очистки системы впрыска топлива — обеспечивает подачу под давлением различных чистящих средств в топливную рампу или дроссельную заслонку автомобиля. Чистая система впрыска топлива обеспечивает максимальную производительность, экономию топлива и минимальный выхлоп.

Конструктивные преимущества устройства:

1. Очищает отложения во впускных каналах, форсунках и камерах сгорания.
2. Работает на сжатом воздухе, не требует использования аэрозольных баллонов.
3. Полный комплект переходников позволяет выполнять обслуживание большинства автомобилей.
4. Подключается непосредственно к топливной рампе автомобиля.
5. Встроенный регулятор подачи давления 40 и 50 psi.
6. Баллон подает чистящее средство в топливную рампу, либо в корпус дроссельной заслонки.

Руководство по эксплуатации:

1. Найдите обратный топливный шланг, отсоедините его и подключите с помощью подходящего переходника.
2. Найдите впускной топливный шланг, отсоедините его и подключите к выпускному шлангу устройства для очистки с помощью подходящего переходника.
3. Подсоедините выпускной и обратный шланги топливного бака и откройте крышку бака. Если обратного шланга нет, сдвиньте предохранитель топливного насоса, так чтобы насос не работал.
4. Залейте очищающую жидкость в бак устройства для очистки.
5. Подключите источник воздуха к входу воздуха устройства для очистки, установите давление 40-50 psi.
6. Проверьте все соединения на предмет утечек.
7. Запустите двигатель для очистки топливной системы.

Описание переходников

Поз. №	Рисунок	Технические характеристики и модель	Модель автомобиля
1		Основной баллон и шланг	
2		1/2,5/8,3/8	
3		Воронка	
4		Фиксирующая скоба	
5		Хомут	
6		Хомут	
7		Шланг	
8		Пробка	

9		Пробка	
10		Пробка	
11		M8/0,75	GM/Chrysler/BMW
12		M10/1	GM/Chrysler/BMW
13		M12*1.5	Европейские автомобили/ Mercedes-Benz
14		M14*1.5	Европейские автомобили/ Mercedes-Benz
15		M16*1.5	FAW-Volkswagen/ Audi
16		M14/1,5	Европейские автомобили
17		M14*1.5	GM

18		M16/1,5	Европейские/азиатские автомобили
19		Ø10	Mazda/ Toyota/ BYD Auto
20		Тройная очищающая распылительная головка	Все автомобили с тройным очищением
21		Пробка Ø10	Honda/Toyota/Buick/ GM/BYD Auto
22		Трубный соединитель Ø8	Honda/Toyota/Buick/ GM/BYD Auto
23		Трубный соединитель Ø6	Honda/Toyota/Buick/ GM/BYD Auto
24		Пробка Ø8	Honda/Toyota/Buick/ GM/BYD Aut
25		Муфтовое соединение	
26		Ø8	Honda/Toyota/Buick/ GM/BYD Auto

27		Ø10	Honda/Toyota/Buick/ GM/BYD Auto
28		Ø6	Honda/Toyota/Buick/ GM/BYD Auto
29		Ø8	Многофункциональное муфтовое соединение
30		Ø8	Mazda/ Toyota/ BYD Auto
31		Ø6	Mazda/ Toyota/ BYD Auto
32		Распылитель	Все
33			Brilliance auto/Honda/ Toyota
34		Переходник	
35		M12/1,5	Mitsubishi/Kia/ Hyundai auto

36		M15	Mitsubishi/Kia/ Hyundai auto
37		M17	Mitsubishi/Kia/ Hyundai auto
38		Ø15	Ford/Lincoln
39		Ø12	Ford/Lincoln