


LADA VESTA SW CROSS [УНИВЕРСАЛ КРОСС]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	1.6 л (106 л.с.), 5MT	1.8 л (122 л.с.), 6MT	1.8 л (122 л.с.), AT
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние	4 x 2 / передние	4 x 2 / передние
Расположение двигателя	переднее поперечное	переднее поперечное	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	универсал / 5	универсал / 5	универсал / 5
Количество мест	5	5	5
Длина / ширина / высота (по антенне), мм	4445 / 1785 / 1522 (1548)	4445 / 1785 / 1522 (1548)	4445 / 1785 / 1522 (1548)
Колёсная база, мм	2635	2635	2635
Колея передних / задних колес, мм	1524 / 1524	1524 / 1524	1524 / 1524
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм	209	194	194
Объём багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л	480 / 825	480 / 825	480 / 825
Масса в снаряженном состоянии, кг	1275...1415	1275...1415	1275...1415
Технически допустимая максимальная масса, кг	1730	1730	1730
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг	600 / 900	600 / 900	600 / 900
Код двигателя	21129	21179	21179
Тип двигателя	бензиновый	бензиновый	бензиновый
Количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное	4, рядное
Рабочий объём, куб. см	1596	1774	1774
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	78 (106) / 5800	90 (122) / 5900	90 (122) / 5900
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	148 / 4200	170 / 3700	170 / 3700
Рекомендуемое топливо	бензин с октановым числом 95 (92)	бензин с октановым числом 95 (92)	бензин с октановым числом 95 (92)
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением
Объём топливного бака, л	55	55	55
Передаточное число главной передачи	3,9	3,9	6,1
Максимальная скорость, км/ч	173	185	174
Время разгона 0-100 км/ч, с	13,0	10,8	12,7
Городской цикл, л/100 км	9,9	10,3	10,1
Загородный цикл, л/100 км	5,8	5,8	6,3
Смешанный цикл, л/100 км	7,3	7,5	7,7
Передняя подвеска	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Размерность шин	205/50 R17	205/50 R17	205/50 R17

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101–99 (Правила ЕЭК ООН №101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.