



СОСТАВ КОМПЛЕКТАЦИЙ И ЦЕНЫ

Комплектация	Рефрижератор ХОУ "Carrier" 23460-72-456	Фургон изотермический 23460-72-450	Фургон универсальный хлебный 23460-72-431	Фургон универсальный 23460-72-430	Фургон каркасный техничка 23461-72-241	Фургон каркасный техничка 23461-76-243	Фургон каркасный техничка 23460-72-241	Фургон каркасный 23461-76-244	Фургон каркасный 23461-72-242	Фургон каркасный 23460-76-243
--------------	---	--	--	---	---	---	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Двигатель и трансмиссия

Рекомендованная розничная цена, Р										
1.7 л (83 л.с.), 5MT	2 029 000	1 619 000	1 661 000	1 592 000	1 610 000	1 803 000	1 727 000	1 804 000	1 680 000	1 851 000
Код комплектации	23460-72-456 ¹	23460-72-450 ¹	23460-72-431 ¹	23460-72-430 ¹	23461-72-241 ¹	23461-76-243 ¹	23460-72-241 ¹	23461-76-244 ¹	23461-72-242 ¹	23460-76-243 ¹

Базовое оборудование

Конструктив										
Сэндвич - плакированный металл, пенополистирол, плакированный металл	•	•	•	•						
ХОУ "Carrier Viento 200" (+12 С...-20 С)	•									
Хлебные направляющие на 48 лотков*			•							
Плакированный металл, металлический окрашенный каркас					•	•	•	•	•	•
Дифференциал самоблокирующийся передний/задний						•		•		•
Усиленные передняя и задняя подвески						•		•		•

Усиленная балка заднего моста						•		•		•
Безопасность										
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Дневные ходовые огни	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий (ABS, EBD)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Экологический класс Евро 5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Крепления для детских сидений ISOFIX						•	•	•	•	
Интерьер										
Розетка 12V на центральной консоли	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Комфорт										
Гидроусилитель рулевого управления	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Электростеклоподъемники передних дверей	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Кондиционер						•		•		•
Мультимедиа										
Аудиоподготовка	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Экстерьер										
16" стальные диски	•	•	•	•	•		•		•	
Запасное полноразмерное стальное колесо 16"	•	•	•	•	•		•		•	
15" легкосплавные диски						•		•		•

Запасное стальное колесо временного использования 16"						•		•		•
Рейлинги								•	•	

Аксессуары

Набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, перчатки х/б)*, стоимость 3 500 руб.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

¹ - Не производится

Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	129 / 4000	129 / 4000	129 / 4000	129 / 4000	129 / 4000	129 / 4000	129 / 4000	129 / 4000	129 / 4000
Рекомендуемое топливо	бензин 95								
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением								
Объем топливного бака, л	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Тип трансмиссии	5MT								
Передаточное число главной передачи	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	4,1	4,1
Максимальная скорость, км/ч	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Смешанный цикл, л/100 км	12,0	12,0	12,0	12,0	13,0	12,0	12,0	13,0	12,0
Передняя	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами								
Размерность	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	235/75 R15 (101/104/109, Q)	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)						
Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг									650



ЗАПРОС ДИЛЕРУ

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 41.101–99 (Правила ЕЭК ООН №101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.

* - Данное наименование исключается из состава базового оборудования при отсутствии какого-либо из элементов, входящих в его состав, или в случае отказа покупателя от набора в целом, заявленного до заключения договора купли-продажи автомобиля. В этих случаях цена базового оборудования соответствующей комплектации уменьшается на указанную стоимость такого набора.

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах, опубликованных на официальном сайте АО «АВТОВАЗ» (www.lada.ru), носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам АО «АВТОВАЗ».

LADA 2025 Все права защищены