

ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе C.

После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с

"Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок светильника - 5 лет.

Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.


СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.





ORIO LINE

подвесной светодиодный светильник

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	MOHILLOCTL	Максимальный световой поток, Лм	Marca	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Диммирование	Блок аварийного питания, ч
BOR0901PD030288408()	28	2650	2,0	1180 x 52	3000/4000	-	-
BOR0902PD030368408()	36	3450	2,5	1515 x 52	3000/4000	=	-
BOR0903PD030448308()	44	4000	2,8	1850 x 52	3000/4000	-	-

РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ 000 "МДМ-Лайт" 114101, г. Мытищи, ул. 4-ая Парковая, д.1 ТЕЛЕФОН: 8 (800) 555 45 50, e-mail: info@mdm-light.ru

УПАКОВЩИК: ДАТА УПАКОВКИ:

ORIO LINE



ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Серия подвесных светодиодных светильников волнообразной формы ORIO (торговая марка БОСМА). Светильник представляет собой плоский корпус толщиной 14 мм и высотой 52 мм. Блок питания расположен на удалении в декоративном драйвер-боксе.



УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

