

# Настройка

---

Основной файл настроек находится в папке `configs` под названием `common.yaml`. Для нормального функционирования системы в данном файле должны быть настроены как минимум разделы `jwt.key` и `smtp.connection` как показано на примере:

```
jwt:
  key: SECRET_KEY
  access_token_duration: 300 # 5 min
  refresh_token_duration: 604800 # 1 week
  reset_password_token_duration: 900 # 15 min
smtp:
  connection:
    hostname: smtp.mail.ru
    port: 465
    use_tls: true
    credentials: [LOGIN, PASSWORD]
    sender: '"Гефест" <noreply@cyture.ru>'
```

Секретный ключ `jwt.key` должен быть сгенерированной случайной последовательностью символов. Например, командой `rand` пакета `openssl`:

```
gefest@gefest:~$ openssl rand -base64 21
OiC4QqYPrSnuFHnJq+x1PiDFN5h3
```

Для применения новых настроек необходимо перезапустить соответствующие сервисы ([перезапуск сервисов](#))

## Порт веб интерфейса

По-умолчанию веб интерфейс доступен на порту `8000`.

Порт можно поменять выставив в `.env` файле параметр `GEFEST_HTTP_PORT` и перезапустив сервис `nginx`.

## Установка и запуск

---

Система разворачивается в виде `docker compose` сервисов командой:

```
docker compose up -d --build
```

### Перезапуск сервисов

Все сервисы можно перезапустить командой:

```
docker compose up -d
```

Можно перезапустить конкретный сервисы добавив их названия в вышеуказанную команду:

```
docker compose up -d nginx
```