




Директор
АУ ГМЦ "Вектор" г. города Радужный
А.А. Волошин
17.12.2026 года

Ведомость объёмов работ № 01-01-06

Текущий ремонт помещения здания по адресу: ХМАО-Югра, г.Радужный, 7 мкр, дом 33 - Туалетные комнаты

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7

Раздел 1. Туалетные комнаты

Двери

1	1	Разборка деревянных заполнений проемов, дверных и воротных	100 м2	0,0294		
2	2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах. площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0294		
3	3	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм	м	15,876		
4	4	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2	2,94		
5	5	Замок врезной цилиндрический, тип 3В4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости	компл	2		
6	6	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	2		
7	7	Пегла накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 130 мм	шт	4		

Пол

8	8	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,0581		
9	9	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2	0,0581		
10	10	Плитка керамическая для полов, неглазуванная, гладкая, многоцветная	м2	6		
11	11	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,31		
12	12	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной	м	31,3		

1	2	3	4	5	6	7
Стены						
13	13	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,372		
14	14	Демонтаж / Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею	100 м2	0,24		
15	15	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,0104		
16	16	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,0104		
17	17	Листы гипсокартонные влагостойкие ветрозащитные, толщина 9,5 мм	м2	1,092		
18	18	Расчистка вручную поверхностей таг от старых покрасок с лесов	м2	61		
19	19	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,6204		
20	20	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен / Общей толщиной 20 мм	100 м2	0,62		
21	21	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	1,06		
22	22	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,556		62*0,138
23	23	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,6204		
24	24	Окраска поливинилцелатными водозмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,6204		
25	25	Краска водо-дисперсионная акрилатная + колер	т	0,0390852		
Потолок						
26	26	Расчистка вручную поверхностей таг от старых покрасок с лесов	м2	5,81		
27	27	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2	0,0581		
28	28	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,05		
29	29	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,80178		5,81*0,138

1	2	3	4	5	6	7
30	30	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,0581		
31	31	Окраска поливинилцетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,0581		
32	32	Краска водо-дисперсионная акрилатная + коллер	т	0,0036603		
33	33	Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка	100 м2	0,0581		
34	34	Панели алюминиевые реечного подвесного потолка без перфорации, цвет черный, ширина 150 мм, длина 4000 мм	м2	6		
35	35	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м	0,31		
36	36	Плинтус потолочный из экструдированного полистирола, размеры 50x50 мм	м	31,31		
37	37	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,02		
38	38	Решетка вентиляционная разъемная пластмассовая, размеры 200x250 мм	шт	2		
39	39	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,06		
40	40	Состав (эмаль) однокомпонентный полиуретановый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, температура эксплуатации от -40 до +110 °С, сухой остаток 52 %, прочность сцепления с металлом более 2 МПа, характеристики при температуре 20 °С: плотность 0,98 кг/см3, абсолютная вязкость 0,11 Па*с	кг	1,476		
Вентиляция						
41	41	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,04		
42	42	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с изолярованием шнуробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2	100 м	0,06		
43	43	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,06		
44	44	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,50к(Н, РЕ)-660	1000 м	0,006		
45	45	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	100 шт	0,04		

1	2	3	4	5	6	7
46	46	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 1200х200 мм, мощность 30 Вт	шт	4		
47	47	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм ²	100 м	0,08		
48	48	Кабель парной скрутки КПСЭ-нг(A)-FRNF 1х2х0,5	1000 м	0,008		
49	49	Розетка штепсельная, неуглоленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02		
50	50	Розетки открытой проводки двухжильные с заземлением	100 шт	2		
51	51	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м ²	0,0035		
52	52	Состав (эмаль) однокомпонентный полиуретановый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, температура эксплуатации от -40 до +110 °С, сухой остаток 52 %, прочность сцепления с металлом более 2 МПа, характеристики при температуре 20 °С: плотность 0,98 кг/см ³ , абсолютная вязкость 0,11 Па·с	кг	0,0861		

Сантехнические работы

53	53	Демонтаж /Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,2		
54	54	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	0,2		
55	55	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,2		
56	56	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый медицинский для маломобильных групп населения, одно отверстие под смеситель, размеры 635х557х225 мм	шт	2		
57	57	Установка смесителей	10 шт	0,2		
58	58	Смеситель для мойки и умывальника, двухрукоятный, раздельный, настенный, с верхним изливом, с аэратором, межцентровое расстояние штуцеров 100-150 мм, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм	компл	2		
59	59	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	0,2		
60	60	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 350х660х758 мм	компл	2		

1	2	3	4	5	6	7
61	61	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза	100 м2	0,03		
62	62	Краска масляная	кг	0,483		
Раздел 2. Строительный мусор						
63	63	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,3		
64	64	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,3		
65	65	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 13 км	1т груза	0,3		