



## НАДСТРОЙКА 1.0 ТУМБА



Этикетка

**АВЕ 664.200.000 ЭТ**

### ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

**Производитель: ООО "ВЕГА-ПРО"**

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

**Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург,  
Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1,**

**тел.: +7 343 311 11 21**

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

**Адрес производства: 620902, РФ, Свердловская область,  
город Екатеринбург, г.о. Екатеринбург, ул. Николы Тесла, стр. 4**

**бесплатный звонок по РФ:**

**8 800 700 12 20**

**Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ**

**8 800 700 11 02**

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

<b>НАДСТРОЙКА 1.0 ТУМБА</b>	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска	Упаковщик
Дата продажи	Продавец

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

**1.1** Настоящий документ действителен для НАДСТРОЙКА 1.0 ТУМБА, далее – надстройка, предназначена для увеличения высоты ТУМБА 1.2 до средней высоты столов МАСТЕР, ЭЛЕМЕНТ. ТО 31.09.11-039-52331864-2020.

Обеспечивает комфортную работу с ЭВП, АСОЗ, УПС, различными станками.

### 1.2 Особенности

Для более удобного использования тумбы в качестве стола. Возможность установки до 3-х надстроек.

В боковых стенках - отверстия с крепежом (4 гайки-защёлки+4 винта) для удобства крепления к ТУМБА 1.2.

В столешнице - пазы для удобства крепления с вышестоящей НАДСТРОЙКА 1.0 ТУМБА и отверстие-люк (2), закрытое заглушкой - подготовка для работы с пескоструйными аппаратами серии АСОЗ 5.х (высыпание абразива/отходов из камеры в емкость под столешницей надстройки).

В задней стенке - крепеж (4 гайки-защёлки+4 винта) для фиксации к ПАНЕЛЬ 1.2 БРИДЖ (☒) выше уровня тумбы.

Под столешницей надстройки встроен карман для документов.

Дополнительная функция - навешивание на боковых стенках (отверстия с шагом 140 мм): РАМКА 1.1 ТРЭШ (☒), планка КРЮЧОК 3.0 (☒), АФЦ 1.0 АРТ (☒) - поставка по дополнительной заявке.

### 1.3 Условия эксплуатации

окружающая температура ..... 10...35°С

влажность при 25°С, не более.....80%

### 1.4 Основные технические характеристики

габариты, не более .....405×455×175 мм

масса, не более ..... 4 кг

### 1.5 Комплектность

НАДСТРОЙКА 1.0 ТУМБА ..... 1

Заглушка для вытяжного отверстия..... 1

Подкладка ..... 2

Крепеж установлен по месту


Этикетка АВЕ 664.200.000 ЭТ

## 2 УСТАНОВКА

Надстройка (1) ставится на столешницу тумбы и друг на друга, фиксируясь в четырех точках по бокам, по две с каждой стороны.

На задней стенке - проем для вывода проводов и шлангов.

Две подкладки (3) из пенополиэтилена используются при установке на надстройку оборудования, выходящего за габариты (например, АСОЗ 5.х, ЭМП 2.0 ЦИРКОН).



Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

Допускается разнотон в разных партиях изделий, что не является дефектом.