



МАТЕРИАЛ ДЛЯ СМЕННЫХ ФИЛЬТРОВ ФИЛЬТР 1.0 РУЛОН

АВЕ 215.101.000 ЭТ

Предназначен для раскроя и использования в качестве сменных фильтров (**СФ**) в вытяжных и фильтрующих устройствах АВЕРОН.



Рис.1

Состав: специальный фильтрующий материал ФМ-3Х (гигиеническое заключение № 77.01.03.486.Т.25937.07.9 от 02.0/7.99), рис.1.

СФ удерживает основную часть мелкодисперсных отходов и легко заменяется при загрязнении.

Размер 850x1500 мм





Рис.2 Установка СФ
в УПЗ



Рис.3 Пример раскроя для АМФ 1.1 /
УПЗ 5.0 / УПЗ СТАЙЕР

Размеры и количество выкраиваемых СФ

Устройство	Размер СФ, мм	до шт.
АМФ 1.1, УПЗ 5.х УПЗ СТАЙЕР УПЗ ЦИКЛОН АРТ	283×1500	3
Б 1.0 СТИМ	145×500	18
ВМУ 1.0	57×89	225
ВМУ БАЗИС / СТАРТ / БРАВО ВМУ 2.0 МАСТЕР НЬЮ	440×750	3
УПЗ ДРИМ ВМУ 2.0 МАСТЕР	330×850	4
УПЗ 4.х, УПЗ 7.х ЦИКЛОН	190×1500	4
Б 2.0 М ФАВОРИТ	190×660	10
АВФ 1.0	500×500 250×250	3 9