



**Инструкция по замене  
сменных конусных наконечников  
для установки на шлифмоторы  
серии ПОЛИР 6.х**

**АВЕ 085.050.000 И2**

Мобильное приложение АВЕРОН:



НАБОР 6.5 ПОЛИР - набор из двух сменных конусных наконечников (левый и правый) для установки на шлифмоторы серии ПОЛИР 6.х. Предназначен для самостоятельной замены Потребителем изношенных конусных наконечников.

### Замена конусных наконечников:

Замену наконечников проводить при вынутой вилке ПОЛИР 6.х из розетки сети.

- выкрутите стопорные винты крепления наконечника на валу электродвигателя;
- при помощи отвертки с плоским жалом снимите наконечник с вала электродвигателя;
- наденьте новый наконечник таким образом, чтобы стопорный винт (ближний к конусу наконечника) попал в канавку на валу двигателя;
- выставите наконечник, чтобы он не задевал при вращении за корпус прибора, закрутите оба винта. При наличии биения на конце наконечника, отрегулируйте при помощи регулировочного винта, для этого немного ослабьте стопорный винт и начните закручивать регулировочный, проверяя биение наконечника вращением от руки.

Наконечники различаются на левый и правый. Левый наконечник имеет дополнительную риску, см. рис.

