



### РЕЖУЩИЙ РАСХОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



### ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ (СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ)

Алмазный режущий сегментированный диск; высота сегментации 7 мм; высокая производительность резки; подходит для резки кирпича, бетона, тротуарной плитки; подходит для всех стандартных угловых шлифовальных машин с линейной скоростью 80 м/с.



Артикул	Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Высота сегментов (мм)	Толщина сегментов (мм)	Толщина диска (мм)	Количество в упаковке	Упаковка
ACTW02-G115	115	22.2	7.0	2	1.4	1	коробка с подвесом
ACTW02-G125	125	22.2	7.0	2	1.4	1	
ACTW02-G230	230	22.2	7.2	2.6	1.4	1	



### ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ (СПЛОШНОЙ)

Диск алмазный сплошной режущий для керамической плитки; высота режущего сегмента 7мм; высокая производительность резки керамической и мраморной плитки; подходят для всех стандартных угловых шлифовальных машин с линейной скоростью 80 м/с.



Артикул	Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Высота сегментов (мм)	Толщина сегментов (мм)	Толщина диска (мм)	Количество в упаковке	Упаковка
ACTW02-C115	115	22.2	7.0	1.6	1.4	1	коробка с подвесом
ACTW02-C125	125	22.2	7.0	1.8	1.4	1	



### ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ TURBO (СВЕРХТОНКИЙ)

Диск алмазный отрезной сплошной турбо; высота режущего сегмента 7,5 мм; подходит для резки мрамора, полых бетонных блоков, бетонной черепицы, керамики, черепицы; подходит для всех стандартных угловых шлифовальных машин с периферийной скоростью диска 80 м/с.



Артикул	Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Высота сегментов (мм)	Толщина сегментов (мм)	Толщина диска (мм)	Количество в коробке	Упаковка
ACTW02-T115	115	22.2	7.5	2.2	1.4	1	коробка с подвесом
ACTW02-T125	125	22.2	7.5	2.2	1.4	1	
ACTW02-T180	180	22.2	8.0	2.4	1.6	1	



### ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ (СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ)

Алмазный режущий диск, сегментированные зубья высотой 10 мм; высокая производительность резки, подходит для профессионального использования; подходит для резки гранита, бетонных блоков, твердого бетона, всего натурального и искусственного камня; подходит для всех стандартных угловых шлифовальных машин со скоростью 80 м/с.



Артикул	Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Высота сегментов (мм)	Толщина сегментов (мм)	Толщина диска (мм)	Количество в упаковке	Упаковка
ACTW03-G115A	115	22.2	10	2	1.4	1	коробка с подвесом
ACTW03-G125A	125	22.2	10	2	1.4	1	
ACTW03-G150A	150	22.2	10	2.2	1.4	1	
ACTW03-G180A	180	22.2	10	2.2	1.6	1	
ACTW03-G230A	230	22.2	10	2.6	1.8	1	

УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС  
+50%



### ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ (СПЛОШНОЙ)

Диск алмазный сплошной режущий для керамической плитки; высота режущего сегмента 7мм; высокая производительность резки керамической и мраморной плитки; подходят для всех стандартных угловых шлифовальных машин с линейной скоростью 80 м/с.



Артикул	Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Высота сегментов (мм)	Толщина сегментов (мм)	Толщина диска (мм)	Количество в упаковке	Упаковка
ACTW03-C115A	115	22.2	7	1.8	1.4	1	коробка с подвесом
ACTW03-C125A	125	22.2	7	1.8	1.4	1	
ACTW03-C150A	150	22.2	7	2	1.4	1	
ACTW03-C180A	180	25.4/22.2	7	2	1.6	1	
ACTW03-C200A	200	25.4/22.3	7	2.2	1.6	1	
ACTW03-C230A	230	25.4/22.4	7	2.2	1.8	1	
ACTW03-C300A	300	25.4	7	2.4	1.8	1	

УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС  
+50%



### ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ TURBO (СВЕРХТОНКИЙ)

Диск алмазный отрезной сплошной турбо; высота режущего сегмента 10 мм; подходит для резки гранита, бетона, брусчатки, глиняной и бетонной черепицы, всего натурального и восстановленного камня, плитки твердого обжига; подходит для всех стандартных угловых шлифовальных машин с периферийной скоростью диска 80 м/с.



Артикул	Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Высота сегментов (мм)	Толщина сегментов (мм)	Толщина диска (мм)	Количество в упаковке	Упаковка
ACTW03-T115A	115	22.2	10	1.4	1.4	1	коробка с подвесом
ACTW03-T125A	125	22.2	10	1.6	1.4	1	
ACTW03-T150A	150	22.2	10	1.6	1.4	1	
ACTW03-T180A	180	22.2	10	1.8	1.6	1	
ACTW03-T230A	230	22.2	10	2.2	1.8	1	

УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС  
+50%

