

LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-75W-11-60-012

артикул 1065950

ОПИСАНИЕ

Применение:

Предназначены для освещения улиц, площадей, парковых зон, внутридворовых территорий, платформ железнодорожных станций.

Особенности:

Применяемые светодиоды на алюминиевой плате собственного производства в комбинации с линзой из поликарбоната с повышенной светопропускаемостью позволяют добиться впечатляющих результатов – эффективность некоторых модификаций светильника достигает 165 Лм/Вт.

Высокая степень защиты от воздействия внешней среды достигается путем комплексного применения соответствующих компонентов и герметизации элементной базы.

Разработанный инженерами LEDALL корпус светильника не позволяет скапливаться пыли на его поверхности и эффективно распределяет тепло от источников.

На всех модификациях светильников серии E-ATLAS предусмотрена возможность быстрой смены блока питания (драйвера).

Предустановленный блок питания (драйвер) имеет гальваническую развязку, соответствие стандартам по электромагнитной совместимости, защиту от короткого замыкания, грозозащиту, защиту от 380в, корректор мощности. КПД ~ 88%; PF ~ 0,98, соответствие стандартам по гармоникам сетевого тока.

Универсальное крепление входит в комплект. Крепление имеет регулировку по углу наклона, позволяет установить светильник на большинство опор с посадочным диаметром трубы 45-52 мм или при помощи бандажной ленты, а также надежно зафиксировать светильник на стене.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Мощность, Вт | 75 |
| Световой поток светильника, Лм | 11420 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 650 x 140 x 145 |
| Вес изделия, кг | 3.1 |
| Коэффициент мощности | ~ 0,98 |
| Напряжение сети, В | ~176-264 |
| Индекс цветопередачи, Ra | |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Пылевлагозащита, IP | 67 |
| Марка светодиода | LG, Samsung, Osram |
| Количество светодиодов, шт. | |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Климатическое исполнение | УХЛ1, У1 |
| Температура эксплуатации | от -40 до +45 |
| Ресурс, часов* | 100000 |
| Гарантия, мес** | 60 |
| БАП | нет |

* Эксплуатация в условиях t 25°C., 760 мм рт.ст., vl <70%

** С даты отгрузки со склада производителя