

Сверло по металлу P6M5/HSS TIN

ГемоКолор
 professional

Изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали P6M5 с покрытием из нитрида титана/HSS TIN. Угол заточки 135°. Заточка SPLIT POINT на сверлах от диаметра 3 мм. Не требует накернивания. Блистерная упаковка.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-5-610	1,0 x 34 мм, 2 шт.	50
35-5-615	1,5 x 40 мм, 2 шт.	50
35-5-620	2,0 x 49 мм, 2 шт.	125
35-5-625	2,5 x 57 мм, 2 шт.	50
35-5-630	3,0 x 61 мм	125
35-5-632	3,2 x 65 мм	125
35-5-633	3,3 x 65 мм	50
35-5-635	3,5 x 70 мм	125
35-5-640	4,0 x 75 мм	50
35-5-641	4,1 x 75 мм	50
35-5-642	4,2 x 75 мм	50
35-5-645	4,5 x 80 мм	50
35-5-648	4,8 x 86 мм	50
35-5-649	4,9 x 86 мм	50
35-5-650	5,0 x 86 мм	125
35-5-651	5,1 x 86 мм	50
35-5-655	5,5 x 93 мм	50
35-5-660	6,0 x 93 мм	125
35-5-665	6,5 x 101 мм	50
35-5-670	7,0 x 109 мм	100
35-5-675	7,5 x 109 мм	20
35-5-680	8,0 x 117 мм	100
35-5-685	8,5 x 117 мм	20
35-5-690	9,0 x 125 мм	20
35-5-695	9,5 x 125 мм	20
35-5-696	10,0 x 133 мм	50
35-5-697	11,0 x 142 мм	20
35-5-698	12,0 x 151 мм	50
35-5-699	13,0 x 151 мм	20

Сверло по металлу HSS

ГемоКолор

Изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS. Индивидуальная упаковка (скин-карта). Цилиндрический хвостовик. Шлифованные. Класс точности А1. Стандарт DIN338. ГОСТ 10902-77. Угол заточки 118°.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-5-710	1,0 x 34 мм, 2 шт.	50
35-5-715	1,5 x 40 мм, 2 шт.	125
35-5-716	1,6 x 43 мм, 2 шт.	50
35-5-720	2,0 x 49 мм, 2 шт.	125
35-5-725	2,5 x 57 мм, 2 шт.	125
35-5-730	3,0 x 61 мм	125
35-5-732	3,2 x 65 мм	125
35-5-733	3,3 x 65 мм	125
35-5-735	3,5 x 70 мм	125
35-5-740	4,0 x 75 мм	125
35-5-741	4,1 x 75 мм	50
35-5-742	4,2 x 75 мм	125
35-5-745	4,5 x 80 мм	50
35-5-748	4,8 x 86 мм	125
35-5-749	4,9 x 86 мм	50
35-5-750	5,0 x 86 мм	125
35-5-751	5,1 x 86 мм	50
35-5-752	5,2 x 86 мм	50
35-5-755	5,5 x 93 мм	50
35-5-760	6,0 x 93 мм	125
35-5-761	6,1 x 101 мм	50
35-5-765	6,5 x 101 мм	125
35-5-767	6,7 x 101 мм	125
35-5-770	7,0 x 109 мм	100
35-5-775	7,5 x 109 мм	125
35-5-777	7,7 x 117 мм	100
35-5-780	8,0 x 117 мм	100
35-5-785	8,5 x 117 мм	100
35-5-790	9,0 x 125 мм	50
35-5-795	9,5 x 125 мм	50
35-5-791	10,0 x 133 мм	50
35-5-792	12,0 x 151 мм	50
35-5-793	11,0 x 142 мм	50
35-5-796	12,5 x 151 мм	50
35-5-794	13,0 x 151 мм	50

Изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS. Групповая упаковка (картонный конверт). Цилиндрический хвостовик. Шлифованные. Класс точности А1. Стандарт DIN338. ГОСТ 10902-77. Угол заточки 118°.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-5-110	1,0 мм, 10 шт.	10
35-5-115	1,5 мм, 10 шт.	10
35-5-120	2,0 мм, 10 шт.	10
35-5-125	2,5 мм, 10 шт.	10
35-5-130	3,0 мм, 10 шт.	10
35-5-132	3,2 мм, 10 шт.	10
35-5-135	3,5 мм, 10 шт.	10
35-5-140	4,0 мм, 10 шт.	10
35-5-142	4,2 мм, 10 шт.	10
35-5-145	4,5 мм, 10 шт.	10
35-5-148	4,8 мм, 10 шт.	10
35-5-150	5,0 мм, 10 шт.	10
35-5-152	5,2 мм, 10 шт.	10
35-5-155	5,5 мм, 10 шт.	10
35-5-160	6,0 мм, 10 шт.	10
35-5-165	6,5 мм, 10 шт.	10
35-5-170	7,0 мм, 10 шт.	5
35-5-175	7,5 мм, 10 шт.	5
35-5-180	8,0 мм, 5 шт.	10
35-5-185	8,5 мм, 5 шт.	5
35-5-190	9,0 мм, 5 шт.	10
35-5-100	10,0 мм, 5 шт.	10
35-5-220	12,0 мм, 5 шт.	10
35-5-225	12,5 мм, 5 шт.	10
35-5-213	13,0 мм, 5 шт.	10
35-5-216	16,0 мм, 5 шт.	6

Сверло по металлу HSS/TIN, 6-тигранный хвостовик

ГемоКолор

Сверло из высококачественной быстрорежущей стали HSS с покрытием нитрида титана. Полностью шлифованное. Угол заточки 118°. Шестигранный хвостовик 1/4" исключает проворачивание в патроне, подходит также для шуруповертов с шестигранным держателем. Рекомендуется применять охлаждение эмульсией. Для работы по черным металлам и пластику.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-5-820	2,0 x 70 мм	150
35-5-825	2,5 x 78 мм	150
35-5-830	3,0 x 82 мм	150
35-5-832	3,2 x 85 мм	150
35-5-835	3,5 x 91 мм	150
35-5-838	3,8 x 95 мм	150
35-5-840	4,0 x 95 мм	150
35-5-842	4,2 x 95 мм	150
35-5-845	4,5 x 95 мм	150
35-5-848	4,8 x 106 мм	100
35-5-850	5,0 x 106 мм	100
35-5-855	5,5 x 113 мм	100
35-5-860	6,0 x 113 мм	100
35-5-870	7,0 x 109 мм	100
35-5-875	7,5 x 109 мм	100
35-5-880	8,0 x 117 мм	100
35-5-885	8,5 x 117 мм	100
35-5-809	9,0 x 117 мм	50
35-5-810	10,0 x 133 мм	50

Сверло по металлу ступенчатое

ГемоКолор
 professional

Сверла изготовлены из быстрорежущей стали P6M5/HSS. Шестигранный хвостовик.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-5-041	4-12 мм для отверстий 4,5,6,7,8,9,10,11,12 мм	10
35-5-042	4-20 мм для отверстий 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм	10
35-5-020	6-20 мм для отверстий 6,8,10,12,14,16,18,20 мм	10
35-5-025	6-25 мм для отверстий 6,9,12,16,18,20,22,25 мм	10
35-5-043	4-30 мм для отверстий 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мм	10
35-5-030	6-30 мм для отверстий 6,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 мм	10
35-5-032	6-32 мм для отверстий 6,10,14,18,22,26,29,32 мм	10
35-5-035	6-38 мм для отверстий 6,9,13,16,19,21,23,26,29,32,35,38 мм	6

Сверла по металлу

ГемоКолор

Сверла изготовлены из быстрорежущей стали HSS с нитридом титановым покрытием. Спиральная канавка. Шестигранный хвостовик.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-6-412	4-12мм, 4-6-8-10-12 мм	25
35-6-420	4-20мм, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм	25
35-6-432	4-32мм, 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 мм	25
35-6-620	6-20мм, 6-8-10-12-14-16-18-20 мм	10
35-6-625	6-25мм, 6-9-12-16-18-20-22-25 мм	10
35-6-936	9-36мм, 9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 мм	15

ГемоКолор
 professional

Терка с губчатым покрытием

18 мм, 130 x 250 мм

Накладка из пористой губчатой синтетической резины оранжевого цвета. Применяется для финишной обработки, затирки и шлифования оштукатуренных поверхностей.

стр. 57
 арт. 20-2-003