



## Общие сведения

Экранированный патчкорд (соединительный шнур) категории 5e, оконцованный разъемами RJ45/8P8C с двух сторон, обжаты по стандарту T568B. Изготовлен из многожильного экранированного кабеля (stranded), для обеспечения гибкости и износоустойчивости. Подходит для соединения серверного, телекоммуникационного оборудования, пользовательских и других сетевых устройств. Экранирование необходимо для исключения внешних электромагнитных помех. Неизменно высокое качество достигается использованием высококачественных материалов и многоуровневого контроля качества на собственном производстве. По запросу возможно изготовление патч-кордов любой длины, и цвета.

## Технические характеристики:

Базовая единица	шт
Серия СКС	Standart
Категория	5e
Тип экрана	F/UTP
Экранированный	Да
Прокладка	Внутренний
Количество пар	4
Материал проводника	CU
Тип проводника	Многожильный
Разъем	RJ45
Полоса пропускания, МГц	100
Материал контактов в разьеме	Фосфористая бронза
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T
Схема разводки	T568B
Длина, м	0.5
Внешняя Оболочка	LSZH (нг(A)-HF)
Цвет	Серый, Черный

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012	П16.8.1.2.1
Срок службы, лет	25
Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Сертификат/декларация о соответствии	Сертификат соответствия: № РОСС RU.32468.04ЛЕГО.007.12152 с 10.03.2023 по 09.03.2026
Сертификат пожарной безопасности	№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.4339 с 29.11.2023 по 28.11.2026
Рабочая температура, °С	-20...+60
Температура монтажа, °С	0...+50
Температура транспортировки и хранения, °С	-20...+60
Упаковка	Бухта в пакете
Масса нетто, кг	0.016
Масса брутто, кг	0.016
Высота упаковки, мм	10
Ширина упаковки, мм	150
Глубина упаковки, мм	150
Объем упаковки, мЗ	0.00023
Объем упаковки, смЗ	225

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.