



Общие сведения

Кросс оптический распределительный стоечный NTSS предназначен для оконцовки оптического кабеля и коммутации с внешними устройствами через оптические адаптеры. Кросс оптический 19" предназначен для установки в шкафы или стойки и имеет специальные кронштейны для крепления кросса в 19-ти дюймовые направляющие. Выдвижной кросс NTSS-RsFOB с помощью специальных салазок может выдвигаться из шкафа на 250мм, благодаря чему можно проводить монтаж или перекоммутацию внутри кросса не снимая его с направляющих. Лицевая сторона оптического кросса имеет отверстия под адаптерные планки. Тыльная сторона кросса имеет отверстия для ввода и крепления кабеля, для крепления центрального силового элемента. Для монтажа сплайс кассет в кроссе есть несъемные шпильки с гайками барашками. Выдвижные кроссы изготавливаются размером 1U и могут быть серого или черного цвета. Под заказ можно изготовить кроссы любого цвета.

Технические характеристики:

Базовая единица	шт
Серия СКС	Standart
Тип кросса	19" выдвижной
Тип волокна	
Тип исполнения кросса	Планки
Вид комплектации	Укомплектован (комплектующие сложены в пакетах в кросс)
Высота, U	1
Полировка	APC
Количество портов	16
Тип разъёма А	FC
Высота, мм	44
Ширина, мм	480
Глубина, мм	270

Цвет	Ral 7035, Ral 9005
Материал корпуса	Сталь
Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Сертификат/декларация о соответствии	Сертификат соответствия: №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.61973 с 03.10.2024 по 02.10.2027
Рабочая температура, °С	-20...+60
Температура монтажа, °С	0...+60
Температура транспортировки и хранения, °С	-20...+60
Упаковка	Картонная коробка
Масса нетто, кг	2.8
Масса брутто, кг	2.95
Масса упаковки, кг	0.15
Высота упаковки, мм	70
Ширина упаковки, мм	500
Глубина упаковки, мм	295
Объем упаковки, мЗ	0.0103

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.