

## vnt 425K\_1

Страховочная огнеупорная привязь "Альфа 2.5" с четырьмя точками крепления - спина (точка А), грудь (точка А разделена пополам А/2) и две точки по бокам пояса (точки В).  
Размер 1

### Характеристики

- Артикул vnt 425K\_1
- Базовая единица шт
- Производитель VENTO
- Вес нетто, гр. 1 200
- Обхват ног, см. 38-90
- Обхват пояса, см. 80-130
- Рост, см. 160-190
- Назначение привязи Для позиционирования, Страховочная, Удерживающая
- Серия Альфа
- Стандарты ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008
- Особые свойства Огнеупорность
- Температурный режим -50 до + 50



Конструктивно простая привязь из огнеупорных материалов, предназначенная для защиты от падения с высоты при работах с возможным кратковременным термическим воздействием.

Применяется при работе в опорном пространстве в составе систем удержания и позиционирования, а также для безопасной остановки падения.

Конструкция привязи обеспечивает оптимальное распределение нагрузки на ножные обхваты и плечевые лямки в момент останова падения.

Фронтальная точка требует обязательной блокировки, т.к. выполнена по схеме А/2х2.

Страховочная точка, расположенная на спине, передвигается под рост пользователя. Ее можно смещать по вертикали на Х-образных плечевых лямках для корректировки правильного положения.

Размер привязи регулируется при помощи 4 разъемных пряжек: две расположены на ножных лентах, одна на поясе и одна на груди. Грудная пряжка также предотвращает спадание плечевых лямок с пользователя по время работы.

Срок службы - не более 5 лет с даты изготовления.

### Обращаем особое внимание!

Для того чтобы использовать грудную точку, необходимо две отдельные точки А/2 соединить вместе отдельным карабином! (карабин в комплекте не идёт)

