

# Платформа моноблока Prittec N24 L6 MB MSI H510 /23.8" / IPS FHD/wifi/bt/2MP camera/120W Adaptor

## Технические характеристики

### Основные характеристики

Модельный ряд	N24
Тип	Для дома/офиса
Форм-Фактор корпуса	Моноблок

### Центральный процессор

Количество CPU	1
----------------	---

### Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR4
Форм-фактор модуля памяти	SODIMM
Максим. поддерживаемая частота, МГц	3200
Количество слотов памяти	2

### Накопители

Установка HDD/SSD	Устанавливается пользователем
Описание носителя	1x 2.5" SATA 6 Гб/с HDD/SSD + 1x M.2 2260/2280 PCIe3.0 x4 Key-M SSD

### Материнская плата

Форм-фактор мат. платы	Thin Mini-ITX
Разъем для процессора	LGA1200
Чипсет	Intel H510
Частота системной шины	100
Аудиочипсет	Realtek ALC897

### Графический процессор

Чипсет интегрированного адаптера	Зависит от устанавливаемого CPU
Тип видеопамати	Выделяется из оперативной

### Дисплей

Диагональ дисплея, дюйм	23.8
Тип экрана	IPS
Соотношение сторон	16:9
Макс. разрешение (горизонталь)	1920
Макс. разрешение (вертикаль)	1080
Яркость максимальная	250
Контрастность	1000

Угол обзора по горизонтали	178
Угол обзора по вертикали	178
Время отклика (Gray to Gray)	8
Количество цветов	16700000
<b>Устройства считывания информации</b>	
Картридер	Да
<b>Беспроводные интерфейсы</b>	
Bluetooth	Да
Wi-Fi	802.11ac
<b>Разъемы на передней/верхней/боковых панелях</b>	
USB 2.0	2
<b>Разъемы на задней/нижней панелях</b>	
USB 3.1 Gen1, задн. панель	4
Com (Serial, DB9, RS232)	1
LAN (RJ-45)	1
Аудио разъемы, задн. панель	Микрофон, наушники
HDMI-Out, задн. панель	1
Power Input	1
<b>Конструктивные особенности корпуса</b>	
Внутренние отсеки 2,5"	1
Материал	Пластик
Цвет	Черный
Кнопки на передней/нижней/верхней панелях	Включение/выключение
Индикация	Включение
Мощность блока питания	120
Стандарт блока питания	Внешний
<b>Прочие характеристики</b>	
Встроенные колонки	Да
Встроенная веб-камера	2М
Встроенный микрофон	Да
Ширина, мм	541.5
Высота, мм	427
Глубина, мм	203.3
Особенности	Поддержка CPU с TDP до 65W. Выдвигающаяся веб-камера. Регулировка наклона -5°...15°
Комплект поставки	Платформа моноблока с подставкой, адаптер питания с кабелем