

ШКАФЫ СЕРИИ НВ


 **ENGIBOX**
СДЕЛАНО В РОССИИ





Съёмная дверь.
Открытие под углом
до 117°

- Съёмная дверь. Открытие под углом до 117°
- Степени защиты шкафа: IP54/ IP66, IK10. Сейсмостойкость по шкале MSK-64 в базовой комплектации - 9 баллов.
- Покрытие: полимерное порошковое (по умолчанию цвет RAL 7035 (светло-серый))
- Климатическое исполнение УХЛ1



Изготовлен из листовой
углеродистой стали

Изготовлен из листовой углеродистой стали толщиной 1,5 мм, монтажная панель 3 мм.

На дверь и съёмную панель для ввода кабеля нанесено бесшовное полиуретановое уплотнение.

Формирование артикула:



Степень защиты
IP66/IP65
IP55/IP54

Комплект поставки:

1. Навесной шкаф в сборе, 1 шт
2. Монтажная панель, 1 шт
3. Комплект настенного крепления, 1 к-т (4 кронштейна)



Полимерное
порошковое покрытие,
Светло-серый RAL 7035

Артикул	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
			Высота	Ширина	Глубина			
HB-030.030.021-IP66	5	7	326	323	227	300	300	210
HB-030.038.021-IP66	6	8	326	403	227	300	380	210
HB-038.038.021-IP66	6	8	406	403	227	380	380	210
HB-038.060.021-IP66	13	15	406	623	227	380	600	210
HB-038.060.035-IP66	17	19	406	623	367	380	600	350
HB-040.030.021-IP66	6	8	426	323	227	400	300	210
HB-050.040.021-IP66	10	12	526	423	227	500	400	210
HB-050.050.021-IP66	13	15	526	523	227	500	500	210
HB-050.050.030-IP66	17	19	526	523	317	500	500	300
HB-060.038.021-IP66	13	15	626	403	227	600	380	210
HB-060.038.035-IP66	15	17	626	403	367	600	380	350
HB-060.060.025-IP66	21	23	626	623	267	600	600	250
HB-060.060.030-IP66	22	24	626	623	317	600	600	300
HB-060.060.035-IP66	23	25	626	623	367	600	600	350
HB-060.080.030-IP66	29	32	626	823	317	600	800	300
HB-070.050.025-IP66	21	24	726	523	267	700	500	250
HB-076.060.021-IP66	26	29	786	623	227	760	600	210
HB-076.060.035-IP66	29	32	786	623	367	760	600	350
HB-076.076.021-IP66	21	23	786	783	227	760	760	210
HB-076.076.030-IP66	31	33	786	783	317	760	760	300
HB-076.100.021-IP66	45	48	786	1023	227	760	1000	210
HB-076.100.030-IP66	48	51	786	1023	317	760	1000	300
HB-080.040.030-IP66	23	25	826	423	317	800	400	300
HB-080.060.025-IP66	29	32	826	623	267	800	600	250
HB-080.060.040-IP66	33	37	826	623	417	800	600	400
HB-100.060.025-IP66	37	40	1026	623	267	1000	600	250
HB-100.060.040-IP66	42	45	1026	623	417	1000	600	400
HB-100.080.030-IP66	49	52	1026	823	317	1000	800	300
HB-100.080.040-IP66	57	60	1026	823	417	1000	800	400
HB-100.100.030-IP66	61	65	1026	1023	317	1000	1000	300
HB-120.060.030-IP66	46	49	1226	623	317	1200	600	300
HB-120.060.040-IP66	50	53	1226	623	417	1200	600	400
HB-120.080.030-IP66	60	63	1226	823	317	1200	800	300
HB-120.080.040-IP66	63	66	1226	823	417	1200	800	400
HB-120.100.030-IP66	69	72	1226	1023	317	1200	1000	300
HB-120.100.040-IP66	77	80	1226	1023	417	1200	1000	400
HB-120.120.040-IP66	89	92	1226	1223	417	1200	1200	400
HB-140.100.030-IP66	83	87	1426	1023	317	1400	1000	300
HB-140.100.040-IP66	85	90	1426	1023	417	1400	1000	400