



Офисные светодиодные светильники являются энергоэффективной заменой люминесцентным светильникам.

Универсальная конструкция светильников позволяет использовать их для установки в подвесные потолки типа «Армстронг», «Грильято» и для накладного монтажа к потолкам различного типа. В качестве источника света используются высокоэффективные светодиоды. В светильниках используются источники питания собственного производства.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Рассеиватель	микропризма, опал
Напряжение, В	176-264
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности	>0,9
Индекс цветопередачи (CRI)	>80
Коэффициент пульсации светового потока, %	< 5
Степень защиты (IP)	40
Диапазон рабочих температур, °С	1-50
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Ресурс работы светильника, час	>50 000

Область применения

- освещение административно-офисных помещений,
- освещение магазинов и торговых залов.

Модификации

Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	Рассеиватель	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
LL-DVO-020-M600x300 (4310.830.T.12.0.4)	71001022071100	20 Вт	2600 лм	опал	3000 К	Д	IP40	595 мм	295 мм	2,2 кг
LL-DVO-020-M600x300 (4310.830.T.11.0.4)	71001022061100	20 Вт	2600 лм	микропризма	3000 К	Д	IP40	595 мм	295 мм	2,2 кг
LL-DVO-020-M600x300 (4310.840.T.12.0.4)	71001042071100	20 Вт	2600 лм	опал	4000 К	Д	IP40	595 мм	295 мм	2,2 кг
LL-DVO-020-M600x300 (4310.840.T.11.0.4)	71001042061100	20 Вт	2600 лм	микропризма	4000 К	Д	IP40	595 мм	295 мм	2,2 кг
LL-DVO-020-M600x300 (4310.850.T.12.0.4)	71001062071100	20 Вт	2800 лм	опал	5000 К	Д	IP40	595 мм	295 мм	2,2 кг
LL-DVO-020-M600x300 (4310.850.T.11.0.4)	71001062061100	20 Вт	2800 лм	микропризма	5000 К	Д	IP40	595 мм	295 мм	2,2 кг
LL-DVO-025-M600x600 (4343.830.T.12.0.4)	71002022071100	25 Вт	2800 лм	опал	3000 К	Д	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
LL-DVO-025-M600x600 (4343.830.T.11.0.4)	71002022061100	25 Вт	2800 лм	микропризма	3000 К	Д	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
LL-DVO-025-M600x600 (4343.840.T.12.0.4)	71002042071100	25 Вт	2800 лм	опал	4000 К	Д	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
LL-DVO-025-M600x600 (4343.840.T.11.0.4)	71002042061100	25 Вт	2800 лм	микропризма	4000 К	Д	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
LL-DVO-025-M600x600 (4343.850.T.12.0.4)	71002062071100	25 Вт	3000 лм	опал	5000 К	Д	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
LL-DVO-025-M600x600 (4343.850.T.11.0.4)	71002062061100	25 Вт	3000 лм	микропризма	5000 К	Д	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг



Наименование	Артикул	Мощность	Световой поток	Рассеиватель	ССТ	Тип КСС	IP	Длина	Ширина	Масса
LL-DVO-033-M600x600 (4343.830.T.12.0.4)	71003022071100	33 Вт	3960 лм	опал	3000 К	Д	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
LL-DVO-033-M600x600 (4343.830.T.11.0.4)	71003022061100	33 Вт	3960 лм	микропризма	3000 К	Д	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
LL-DVO-033-M600x600 (4343.840.T.12.0.4)	71003042071100	33 Вт	3960 лм	опал	4000 К	Д	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
LL-DVO-033-M600x600 (4343.840.T.11.0.4)	71003042061100	33 Вт	3960 лм	микропризма	4000 К	Д	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
LL-DVO-033-M600x600 (4343.850.T.12.0.4)	71003062071100	33 Вт	4200 лм	опал	5000 К	Д	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
LL-DVO-033-M600x600 (4343.850.T.11.0.4)	71003062061100	33 Вт	4200 лм	микропризма	5000 К	Д	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
LL-DVO-033-M600x600 (4343.840.T.12.1.4)	71003042077100	33 Вт	3960 лм	опал	4000 К	Д	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
LL-DVO-041-M600x600 (4343.830.T.12.0.4)	71004022071100	41 Вт	5330 лм	опал	3000 К	Д	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
LL-DVO-041-M600x600 (4343.830.T.11.0.4)	71004022061100	41 Вт	5330 лм	микропризма	3000 К	Д	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
LL-DVO-041-M600x600 (4343.840.T.12.0.4)	71004042071100	41 Вт	5330 лм	опал	4000 К	Д	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
LL-DVO-041-M600x600 (4343.840.T.11.0.4)	71004042061100	41 Вт	5330 лм	микропризма	4000 К	Д	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
LL-DVO-041-M600x600 (4343.850.T.12.0.4)	71004062071100	41 Вт	5330 лм	опал	5000 К	Д	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
LL-DVO-041-M600x600 (4343.850.T.11.0.4)	71004062061100	41 Вт	5330 лм	микропризма	5000 К	Д	IP40	595 мм	595 мм	3,4 кг
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.830.T.12.0.4)	71005022071100	41 Вт	5330 лм	опал	3000 К	Д	IP40	1195 мм	295 мм	4,2 кг
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.830.T.11.0.4)	71005022061100	41 Вт	5330 лм	микропризма	3000 К	Д	IP40	1195 мм	295 мм	4,2 кг
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.840.T.12.0.4)	71005042071100	41 Вт	5330 лм	опал	4000 К	Д	IP40	1195 мм	295 мм	4,2 кг
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.840.T.11.0.4)	71005042061100	41 Вт	5330 лм	микропризма	4000 К	Д	IP40	1195 мм	295 мм	4,2 кг
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.850.T.12.0.4)	71005062071100	41 Вт	5330 лм	опал	5000 К	Д	IP40	1195 мм	295 мм	4,2 кг
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.850.T.11.0.4)	71005062061100	41 Вт	5330 лм	микропризма	5000 К	Д	IP40	1195 мм	295 мм	4,2 кг
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.830.T.12.0.4)	71006022071100	82 Вт	10660 лм	опал	3000 К	Д	IP40	1195 мм	595 мм	7,0 кг
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.830.T.11.0.4)	71006022061100	82 Вт	10660 лм	микропризма	3000 К	Д	IP40	1195 мм	595 мм	7,0 кг
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.840.T.12.0.4)	71006042071100	82 Вт	10660 лм	опал	4000 К	Д	IP40	1195 мм	595 мм	7,0 кг
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.840.T.11.0.4)	71006042061100	82 Вт	10660 лм	микропризма	4000 К	Д	IP40	1195 мм	595 мм	7,0 кг
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.850.T.12.0.4)	71006062071100	82 Вт	10660 лм	опал	5000 К	Д	IP40	1195 мм	595 мм	7,0 кг
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.850.T.11.0.4)	71006062061100	82 Вт	10660 лм	микропризма	5000 К	Д	IP40	1195 мм	595 мм	7,0 кг

