

# КОНТАКТ®

ЛЮБИМ СОЕДИНЯТЬ

## Монтажные ленты

Предназначены для быстрого и надёжного крепления предметов без использования инструментов и гвоздей. Обеспечивают высокую прочность фиксации, подходящую для тяжёлых предметов. Используются при проведении ремонтных работ или декорировании помещений.



Растущий спрос на монтажные ленты гарантирует высокий товарооборот



### Простой монтаж без инструментов


Для использования монтажной ленты не нужны ни перфоратор, ни шуруповёрт, ни другие инструменты. Сохраняет качество и внешний вид стен и покрытий.



### Можно использовать как внутри, так и снаружи помещений

Устойчивы к воздействию УФ-излучения, перепадам температур и влажности.

Подходит для крепления:



ЗЕРКАЛО




LED ЛЕНТА



КАРМАН ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ



ТЕРМОМЕТР



ПЛОСКИЙ СВЕТИЛЬНИК



РОУТЕР



СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР




ТАБЛИЧКА АДРЕСА



КРЮЧКИ



МАГНИТНАЯ ДОСКА ДЛЯ НОЖЕЙ



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ МЫЛА



ДЕРЖАТЕЛЬ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ

# Монтажная лента

для крепления зеркал, плитусов, плоского декора и пр.

двусторонняя, клейкая, белая



## Надёжное долговечное крепление

Высококачественный акриловый клеевой слой и основа из вспененного полиэтилена позволяют с помощью ленты крепить тяжелые плоские предметы на вертикальные поверхности.

Лента выдерживает до 12 килограммов на каждые 100 см<sup>2</sup>.



Арт. 25937 | 19 мм × 5 м | 12 шт. | Арт. 25936 | 19 мм × 1,5 м | 12 шт.

## Решения, реализованные в продукте:

### Влагостойкая

Не подвержена воздействию влаги, можно использовать в ванных комнатах, санузлах, на кухне и любых других местах с повышенной влажностью.

### Термостойкая

Сохраняет свои характеристики при перепадах температуры от -20 до +50 °С.

### Устойчива к УФ-излучению

Подходит для применения внутри и снаружи помещений.

## Идеальна для крепления на гладкие поверхности

стекло	металл	пластик
керамическая плитка	окрашенные поверхности	шпонированное дерево

- отличная сила сцепления
- хорошая сила сцепления

## Характеристики:

Цвет	белый
Материал	вспененный полиэтилен
Клеевая основа	акриловый клей
Термостойкость	от -20 °С до +50 °С
Толщина	1 мм
Формат	19 мм × 5 м; 19 мм × 1,5 м
Срок годности	36 мес.

# Сверхпрочная монтажная лента

для крепления зеркал и тяжёлых предметов

двусторонняя, клейкая, прозрачная



## Сверхпрочное долговечное крепление

Клеевой слой с высокой адгезией и основа из вспененного акрила позволяют крепить на ленту тяжёлые предметы, а также предметы, подверженные динамической нагрузке.

Лента выдерживает до 26 килограммов на каждые 100 см<sup>2</sup>.



Арт. 23712 | 19 мм × 2 м | 12 шт.

Арт. 24471 | 17 мм × 2 м | 12 шт.

Арт. 25933 | 9 мм × 5 м | 12 шт.

## Решения, реализованные в продукте:

### Выдерживает разные виды нагрузок

Работает на «сдвиг», на «отрыв» и на динамические нагрузки.

### Термостойкая

Сохраняет свои характеристики при перепадах температуры от -40 до +120 °С.

### Влагостойкая

Не подвержена воздействию влаги, можно использовать в ванных комнатах, санузлах, на кухне и любых других местах с повышенной влажностью.

### Устойчива к УФ-излучению

Подходит для применения внутри и снаружи помещений.

## Идеальна для крепления на гладкие поверхности

стекло	металл	пластик
керамическая плитка	окрашенные поверхности	шпонированное дерево

- отличная сила сцепления
- хорошая сила сцепления

## Характеристики:

Цвет	прозрачный
Материал	вспененный акрил
Клеевая основа	акриловый клей
Термостойкость	от -40 °С до +120 °С
Толщина	1 мм
Формат	9 мм × 5 м; 17 мм × 2 м; 19 мм × 2 м
Срок годности	36 мес.

# Автомобильная монтажная лента

для крепления деталей экстерьера и интерьера

двусторонняя, клейкая, серая



Создаёт надёжное долговечное крепление, выдерживающее высокие динамические нагрузки.

## Поглощает вибрацию

За счёт эластичной основы из вспененного акрила лента гасит вибрацию, возникающую при движении автомобиля. Поэтому в сравнении с креплением болтами соединение получается более долговечным и менее «шумным».



Арт. 25935 | 8 мм × 2 м | 12 шт.

## Решения, реализованные в продукте:

### Не требовательна к температуре монтажа

Специальные добавки в составе ленты позволяют производить монтаж при температуре от 0 °С.

### Термостойкая

Сохраняет свои характеристики при перепадах температуры от -40 до +120 °С.

### Влагостойкая

Креплению не страшны дожди, мойки и другое попадание воды.

### Устойчива к УФ-излучению

Подходит для применения внутри и снаружи автомобиля.

## Подходит для крепления:

- Молдингов
- Дефлекторов
- Накладок
- Спойлеров
- Электроники
- Гос. знаков и др.

Цвет	серый
Материал	вспененный акрил
Клеевая основа	акриловый клей
Термостойкость	от -40 °С до +120 °С
Температура нанесения	от 0 °С
Толщина	0,8 мм
Формат	8 мм × 2 м
Срок годности	36 мес.

# Удобная информативная упаковка

- 1 Подробная инструкция.
- 2 Перфорация для лёгкого открывания упаковки.
- 3 Вкладыш от склейки на ролике.

