

Держатель круглого проводника на гибкой пластине под черепицу



Применение:

- Установка круглого токоотвода диаметром 8-10 мм.
- Согласно стандарту: IEC 62561-1 (ГОСТ Р МЭК 62561.1) Часть 1.

Артикул	Код	Тип проводника	Размер, мм	Масса, кг/шт
МД-031-А	694031	пруток 8-10 мм	Н-65	0,14

Держатель КЛИК круглого проводника на пластине под черепицу



Применение:

- Установка круглого токоотвода под черепицу.
- Устанавливается при помощи монтажных отверстий или фиксируется отгибанием зубцов.
- Быстрый монтаж.
- Согласно стандарту: IEC 62561-1 (ГОСТ Р МЭК 62561.1) Часть 1.

Артикул	Код	Тип проводника	Размер, мм	Масса, кг/шт
МД-050-Н304	194050	пруток 8 мм	Н-30 / L-210	0,10
МД-051-Н304	194051	пруток 8 мм	Н-30 / L-330	0,07
МД-052-Н304	194052	пруток 8 мм	Н-30 / L-415	0,14

Держатель пластиковый круглого проводника на пластине под черепицу



Применение:

- Установка круглого токоотвода под черепицу.
- Устанавливается при помощи монтажных отверстий или фиксируется отгибанием зубцов.
- Быстрый монтаж.
- Согласно стандарту: IEC 62561-1 (ГОСТ Р МЭК 62561.1) Часть 1.

Артикул	Код	Тип проводника	Размер, мм	Масса, кг/шт
МД-050-П	294050	пруток 6-10 мм	Н-100 / L-210	0,07
МД-051-П	294051	пруток 6-10 мм	Н-100 / L-330	0,16
МД-052-П	294052	пруток 6-10 мм	Н-100 / L-415	0,20