

REXANT

01-4916-1

КАБЕЛЬ КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,50 мм²

ТУ 27.32.13-002-39644825-2020

Кабель предназначен для прокладки (с учетом объема горючей загрузки) цепей питания электроприемников систем противопожарной защиты.

- Сечение: 0,5 мм²
- Количество пар жил: 1
- Токопроводящая жила: медь
- Изоляция: огнестойкая резина
- Оболочка: ПВХ-пластикат
- Номинальное напряжение: 300 В

200 м

Извлеките товар из упаковки. Проведите наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений. Прокладка и монтаж продукции должен производиться при температуре не ниже 0 °С. Минимальный радиус изгиба при прокладке и монтаже должен быть не менее 10 наружных диаметров кабеля.

Меры безопасности:

- Не допускайте детей к монтажу изделия.
- Не опускайте изделие в воду.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

Хранение кабеля необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -5...+30 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Срок службы не менее 15 лет.

Гарантийный срок – 2 года со дня введения в эксплуатацию.

Изготовитель: ООО «СДС»

Адрес места нахождения: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141340, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, село Константиново, ул. Огородная, д. 30

Дата производства:

