

Контроль температуры



- 75816 -39** Термостат с ЖК-дисплеем
- напряжение 230 В ~ / 50 Гц / 8 А RL / 2 А IL
 - управление систем отопления или кондиционирования воздуха
 - возможность локальной корректировки работы "вручную"
 - переход "лето-зима"
 - релейный выход переключающий контакт 8 А(2 А) / НО+НЗ

- 75817 -39** Термостат программируемый с ЖК-дисплеем
- напряжение 230 В ~ / 50 Гц / 8 А RL / 2 А IL
 - управление систем отопления или кондиционирования воздуха
 - 8 программ температурных режимов по параметрам час / день / неделя
 - возможность локальной корректировки работы "вручную"
 - переход "лето-зима"
 - релейный выход переключающий контакт 8 А (2 А) / НО+НЗ

стр. 338



Накладки



82555 -30 -31 -38 -33 -34



- 75500 -39** Термостат с функцией отключения от датчика открытия
- напряжение 230 В ~ / 50 Гц / 8 А RL / 4 А IL
 - управление системой отопления воздуха
 - диапазон регулирования температуры воздуха + 5 / + 35° С
 - функцией отключения отопления при открывании форточки, входной двери и т. д.
 - релейный выход 8 А (4 А) / НО контакт

- 75503 -39** Термостат
- напряжение 230 В ~ / 50 Гц / 8 А RL / 4 А IL
 - управление систем отопления или кондиционирования воздуха
 - диапазон регулирования температуры воздуха + 5 / + 35° С
 - релейный выход 8 А (4 А) / НО контакт

стр. 325



82555 -30 -31 -38 -33 -34



- 75500 -61 -68** Термостат
- напряжение 250 В ~ / 50 Гц / 10 А RL / 4 А IL
 - управление системой отопления воздуха
 - диапазон регулирования температуры воздуха + 5 / + 30° С
 - релейный выход 10 А (4 А) / НО контакт
- Накладной монтаж без применения рамки

стр. 325



- 75503 -61 -68** Термостат с выключателем работы
- напряжение 250 В ~ / 50 Гц
 - управление систем отопления 10 А RL / 4 А IL
 - управление систем кондиционирования воздуха 5 А RL / 2 А IL
 - релейный выход переключающий контакт НО+НЗ
- Накладной монтаж без применения рамки

стр. 325

