

# ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ

Когда качество в  
приоритете



Предназначены для проведения строительных, монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ в электроустановках или электро-технологических установках на энергетических, нефтегазовых предприятиях, службах телекоммуникационных сетей, в цехах промышленных предприятий.

**"МЫ РАЗРАБАТЫВАЛИ  
СЕКРЕТНЫЙ РЕЦЕПТ  
СТЕКЛОПЛАСТИКА В ТЕЧЕНИЕ  
18 ЛЕТ"**

Лестницы и стремянки диэлектрические стеклопластиковые имеют расчетную непроводимость до тридцати тысяч вольт, а противоскользящее покрытие гарантирует безопасность эксплуатации и устойчивость к неблагоприятной среде.





## Лестница стеклопластиковая приставная ЛСПД

## Исполнение "ЕВРО"

	ступени	высота	ширина основания	вес
ЛСПД-1,0Е	2	1050	425	4,5
ЛСПД-1,5Е	3	1400	450	6
ЛСПД-1,8Е	4	1750	475	7,5
ЛСПД-2,0Е	5	2110	500	9
ЛСПД-2,5Е	6	2450	525	10
ЛСПД-2,8Е	7	2800	550	11,5
ЛСПД-3,0Е	8	3150	575	13
ЛСПД-3,5Е	9	3500	600	14,5
ЛСПД-3,8Е	10	3850	625	16
ЛСПД-4,0Е	11	4200	650	17,5
ЛСПД-4,5Е	12	4550	675	19
ЛСПД-4,8Е	13	4900	700	20,5
ЛСПД-5,0Е	14	5250	725	22

- Профиль "ЕВРО" - 59x25 мм.
- Дополнительно приставные лестницы можно оснастить крюками, мягким грунтом, анкерной линией.
- Гарантийный срок - 2 года.

