



Пружинные клеммные соединения D2.5/5.1.3L

Проходные с 3 соединениями - ширина 5 мм 0.197 in



D2.5/5.1.3L



ширина 5 мм 0.197 in

Описание

- Простота обслуживания благодаря кабельному вводу спереди.
- Не зависящее от оператора давление сжатия контакта и автоматическая компенсация деформации.
- Множество встроенных функций: система двойного шунтирования, легкочитаема маркировка сверху, тестовые розетки и т.п.

Информация для заказа


Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во:	Масса (1 шт.) g
Проходная клемма 3 соединения	Серый	D2.5/5.1.3L	1SNA399068R1700	50	8.00
	Синий	D2.5/5.1.N.3L	1SNA399067R0600	50	8.00
	Оранжевый	D2.5/5.1.3L	1SNA399260R2000	50	8.00
	Желтый	D2.5/5.1.3L	1SNA400219R1100	50	8.00

Основные технические данные

Подключение	IEC	UL	CSA	Рейка	Инструмент
1 провод на зажим	Жесткий - Одножильный / Многожильный Гибкий с неизолированным наконечником с изолированным наконечником Калибр	0.12-4 мм² 0.12-2.5 мм²	26-12 AWG	26-14 AWG	Длина зачистки изоляции: 9.5 мм 0.37 in
Номинальный ток / Номинальное сечение	24 A / 2.5 мм²	20 A / 12 AWG	15 A / 14 AWG	Рейка: TH 35-7.5, TH 35-15	Инструмент: Отвертка плоская Ø 3.5 мм Ø 0.138 in
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (Ic)	300 A				
Номинальное напряжение	800 V	600 V	600 V		
Выдерживаемое импульсное напряжение	8000 V				
Защита	IP20	NEMA 1			

Данные о подключении для одного жесткого - одножильного / многожильного - гибкого провода (если применимо) являются обязательной информацией, требуемой стандартами IEC, UL и CSA.

Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>



Принадлежности

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во:	Масса (1 шт.) g	
1 Торцевые фиксаторы	Серый	BADL	1SNA399903R0200	50	4.70	
		BAM4	1SNK900001R0000	50	12.00	
2 Торцевые изоляторы	Серый	FED5.1.3L	1SNA290311R0600	20	2.10	
3 Перемычки	Оранжевый	2 полюса	BJDL5-2	1SNA291102R2300	50	1.00
		3 полюса	BJDL5-3	1SNA291103R2400	50	0.70
		4 полюса	BJDL5-4	1SNA291104R2500	50	0.80
		5 полюсов	BJDL5-5	1SNA291105R2600	20	0.90
		10 полюсов	BJDL5-10	1SNA291110R2600	20	1.20
4 Тестовые вилки	Черный	FC2.MC	1SNA107239R0300	20	1.00	
5 Соединители экрана		CBD5.2L	1SNA291077R2400	50	2.00	
6 Маркеры клеммных соединений	Белый	RC510	1SNA231000R0700	1	5.20	

Полный список принадлежностей см. в характеристиках клеммного соединения.

Некоторые принадлежности, например, перемычки, могут привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения; полную информацию см. в каталоге принадлежностей.

Пружинные заземляющие клеммные соединения

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во:	Масса (1 шт.) g
Заземление	Зеленый-желтый	D2.5/5.1.P.3L	1SNA399072R0300	50	11.00

Все технические данные по стандарту UL/CSA и размеры в дюймах указываются наклонным шрифтом. Технические данные действительны только в случае использования медных проводов.