C-HM/HM/ETH

Высокоскоростной кабель HDMI с Ethernet

| HDMI | 4K/60 UHD (4:2:0) | 4K/60 UHD (4:4:4)

Кабель Kramer's C-HM/HM/ETH HDMI представляет собой высокопроизводительный кабель с литыми разъемами HDMI на обоих концах. Он поддерживает Ethernet Channel, Deep Color, xvColor™, Lip Sync, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC и ARC, а также разрешение до 4K при 60 Гц (4:4:4).

ФУНКЦИИ

Качество исполнения- Кабели HDMI Kramer обеспечивают несжатую цифровую связь между оборудованием бытовой электроники, таким как DVD-плееры, телеприставки и аудио/видеомониторы, такие как плазменные экраны для телевизоров высокой четкости.

Макс. Разрешение- 4K при 60 Гц (4:4:4)

Высококачественные разъемы- Разъемы с 24-каратным позолоченным покрытием устойчивы к коррозии и обеспечивают наилучшие возможности подключения.

Прочные соединители K-Lock- Обеспечивает удерживающую силу 15 фунтов для нескользящего соединения.

Разнообразный выбор длины- Доступны версии от 0,9 до 15,2 м (3, 6, 10, 15, 25, 35 и 50 футов)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

видео	Максимальное разрешение для длины 3–15 футов (0,9–4,6 м): 4K при 60 Гц (4:4:4)
	Максимальное разрешение для длин 25–35 футов (7,6–10,7 м): 4K при 60 Гц (4:2:0)
	Максимальное разрешение для длины 50 футов (15,2 м): 1080p
	Максимальная скорость передачи данных для длины 3–15 футов (0,9–4,6 м): 18 Гбит/с (6 Гбит/с на канал)
	Максимальная скорость передачи данных на расстоянии 25–35 футов (7,6–10,7 м): 10,2 Гбит/с (3,4 Гбит/с на канал)
	Максимальная скорость передачи данных для длины 50 футов (15,2 м): 4,95 Гбит/с (0,99 Гбит/с на канал)
	Поддерживаемые цветовые пространства: RGB, YCbCr, xvYCC, Adobe sRGB, sYCC601, BT.2020.
	Соответствие HDMI: HDR, HDCP 2.2, EDID и CEC, ARC и ETH.
Усилитель	Поддерживаемые аудиоформаты: Dolby Digital Plus™, Dolby TrueHD™, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD.
ФИЗИЧЕСКИЙ	Источник HDMI: На разъеме HDMI типа A с позолоченным 24-каратным золотом разъемом K-Lock.
	HDMI-дисплей: на разъеме HDMI типа A с позолоченным 24-каратным золотом разъемом K-Lock.
ПРОВОДНИКИ	Материал: луженая медь
	Длина 3–35 футов (0,9–10,7 м): 28AWG (7/0,127)
	Длина 50 футов (15,2 м): 26AWG (7/0,160)
СКРИНИНГ	Тип: Тройное экранирование
ОПЛЕТКА	Материал: ПВХ
	Цвет: Серый
	Диаметр для длины 3–35 футов (0,9–10,7 м): 7,30 ± 0,20 мм.
	Диаметр для длины 50 футов (15,2 м): 8,50 ± 0,20 мм.
МЕХАНИЧЕСКИЙ	Радиус изгиба кабеля для длины 3–35 футов (0,9–10,7 м): 73 мм.
	Радиус изгиба кабеля для длины 50 футов (15,2 м): 85 мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	Температурный диапазон: 80°C
	Номинальное напряжение: 30 В
	Сопротивление проводника — 28AWG: 239,0 Ом/км
	Сопротивление проводника – 26AWG: 150 Ом/км МАКС. при 20 Ом
СТАНДАРТЫ СОГЛАСИЕ	Безопасность: класс воспламеняемости – CL3/FT4.
	Экологичность: RoHS 2011/65/EC.

КОНФИГУРАЦИИ

C-HM/HM/ETH-3	Высокоскоростной кабель HDMI™ с Ethernet
C-HM/HM/ETH-6	Высокоскоростной кабель HDMI™ с Ethernet
C-HM/HM/ETH-10	Высокоскоростной кабель HDMI™ с Ethernet
C-HM/HM/ETH-15	Высокоскоростной кабель HDMI™ с Ethernet
C-HM/HM/ETH-25	Высокоскоростной кабель HDMI™ с Ethernet
C-HM/HM/ETH-35	Высокоскоростной кабель HDMI™ с Ethernet
C-HM/HM/ETH-50	Высокоскоростной кабель HDMI™ с Ethernet