

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДН-VTH5441G

Описание Dahua VTH5441G

Dahua VTH5441G - монитор видеодомофона IP 10 дюймовый, черный. 1024x600 разрешение, ёмкостной сенсорный экран. Тревожные входы / выходы 6/1; LAN. Встроенная карта памяти до 8ГБ. Возможность просмотра IP видеокamer. Питание: DC 12В/PoE(802.3af). Габаритные размеры: 260 мм x 170 мм x 28 мм. Установка - на стену.

У СКУД Dahua прошивки не русифицированы и инструкции только на английском языке!

Технические характеристики Dahua VTH5441G

- Операционная система Встроенная операционная система LINUX
- Сетевой протокол IPv4, FTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP
- Тип клавиатуры Сенсорная клавиатура (0 - 9, *, #)

Основной параметр

- Тип экрана Емкостный экран
- дисплей 10-дюймовый TFT LCD
- разрешение 1024 (В) x 600 (В)
- Сжатие видео H.264
- Сжатие звука G.711a, G.711Mu, G.711u, PCM
- Аудио ввод 1-канальный всенаправленный микрофон
- Аудио выход 1 канал
- Аудио режим Поддержка двусторонней связи
- Улучшение звука Поддержка подавления эха / DNR

Параметр функции

- Режим связи Полный цифровой
- Оставьте видео или текстовые сообщения Служба поддержки
- Режим DND Служба поддержки
- Количество подстанций 9
- Пограничное хранилище Встроенный 8 ГБ

Порт

- Вход тревоги 6 каналов
- Выход тревоги 1 канал
- дверной звонок Поддерживается каждым каналом
- сеть 1 RJ-45, 10 М / 100 Мбит / с, самоадаптирующийся

Параметр тревоги

- SOS Alarm Служба поддержки

Общий параметр

- Кожух PC + ABS
- Внешний вид Цвет черный
- Источник питания Стандартный PoE DC 12V 1A
- Установка поверхность
- Сертификаты CE / FCC
- Габаритные размеры 260 мм x 170 мм x 28 мм (10,24 x 6,69 x 1,10 ")
- Рабочая Температура От -10 ° C до + 55 ° C (от + 14 ° F до + 131 ° F)
- Рабочая влажность Относительная влажность от 10% до 90% (без конденсации) Потребляемая мощность ≤7W (работа).

Документация Dahua VTH5441G

Паспорт Dahua VTH5441G

- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 260x170x28
- Масса (кг): 1.00