

## Блок питания 350W ExeGate AAA350

### Технические характеристики

Питание	
Форм-фактор	ATX 12V v2.2
Входное напряжение, В	115-253
Максимальная выходная мощность, Вт	350
Основные характеристики	
PFC (Корректор фактора мощности)	Отсутствует
Среднее время наработки на отказ, часов	100000
Максимальный входной ток, А	8
Диапазон входных частот, Гц	47-63
Эффективность, %	72
Охлаждение	
Вентилятор, см	8
Тип подшипника	Гидравлический подшипник
Уровень шума, Дб	30-35
Выходной ток:	
+3.3В, А	21
+5В, А	15
+12В1, А	12
+12В2, А	12
-12В, А	0,3
+5Vsb, А	2,5
Мощность:	
+3.3В+5В, Вт	103
+12В, Вт	250
-12В, Вт	3,6
+5Vsb, Вт	12
Разъемы:	
24 pin ATX	1
4 pin CPU	1
SATA	2
IDE (Molex)	1
Дополнительные характеристики	
Защита	Защита от коротких замыканий (SCP); Защита от повышения напряжения (OVP); Защита от понижения напряжения (UVP); Защита от перегрузки по току (OCP); Защита от перегрузки (OPP/OLP); Защита от перегрева (OTP)
Соответствие стандартам	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC
Диапазон рабочих температур, °C	0-40
Влажность при эксплуатации, %	20-90
Цвет	Серебристый
Комплект поставки	Блок питания + кабель 220V с защитой от выдергивания
Размеры (Ш x В x Г), мм	150x86x110
Вес брутто, кг	0,75
P/N	ES259589RUS-S
EAN	4895205107311
Сайт производителя	<a href="http://www.exegate.ru">www.exegate.ru</a>

