

## Diora Office SE Max 100/14500 prism 3K

Артикул: DOSEM100-P-3K

Цена: 14 435 рублей



### Назначение

Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения

### О светильнике

- Габаритные размеры 1195 x 595 x 40 мм
- Надежные и эффективные светодиоды Samsung
- Источник питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
- Монтаж накладным либо встраиваемым в потолки типа Armstrong способом
- Светильники служат прямой заменой ламповых светильников типа ЛПО 4x36 и ЛВО 4x36.



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Установка накладным или встраиваемым в потолки типа Armstrong способом

#### Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

#### Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью поворотной планки.

#### Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Призматический светостабилизированный полистирол.

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ




Комплект подвесов  
для Office Max

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	100
Световой поток, лм	14500
Световая отдача, лм/Вт	145
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	90
Габаритные размеры (без крепления)	1195 x 595 x40
Установочные размеры (с креплением)	1195 x 595 x40
Масса нетто, кг	4.85
Масса брутто, кг	5.3
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	1210x620x50
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0.03751
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	448
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-40..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

Diora Office SE Max Prism



косинусная КСС 90°

ЧЕРТЁЖ

