



Общие сведения

Неэкранированный кабель витая пара NTSS 5е категории U/UTP 4 пары с жилой 24AWG используется для построения горизонтальной подсистемы структурированных кабельных сетей. Для изготовления используется сырье высочайшего качества, что гарантирует стабильность параметров и надежность СКС. Кабели изготовлены в соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 11801, стандартов IEC 61156-5, EN 50173-1 и TIA /EIA 568. Предназначены для одиночной и/или групповой стационарной прокладки внутри и/или вне помещений в зависимости от исполнения внешней оболочки. Кабели NTSS прокладываются в специально организованных кабельных трассах, на кабельных лотках, кабель-ростах, кабельных эстакадах, в кабельных канализациях.

Технические характеристики:

Базовая единица	606
Серия СКС	Standart
Категория	5е
Тип экрана	U/UTP
Экранированный	Нет
Прокладка	Внешний
Количество пар	4
Материал проводника	CU
Длина кабеля в упаковке	305
Тип проводника	Одножильный
Диаметр кабеля "витая пара", мм	5
Полоса пропускания, МГц	125
Поддерживаемые приложения	ISO/IEC 11801, CENELEC EN50173, ANSI/TIA/EIA 568
Диаметр проводника, мм	0,5
Диаметр жилы в изоляции, мм	0,88
Внешняя Оболочка	PE

Цвет	Черный
Срок службы, лет	25
Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Сертификат/декларация о соответствии	Сертификат соответствия: № РОСС RU.32468.04ЛЕГ0.007.12151 с 10.03.2023 по 09.03.2026
Сертификат пожарной безопасности	№ RU C-RU.ПБ68.В.0223125 с 14.04.2025 по 13.04.2030
Рабочая температура, °С	-60...+60
Температура монтажа, °С	0...+50
Температура транспортировки и хранения, °С	-60...+60
Транспортировка	Транспортная упаковка - коробка
Упаковка	Картонная коробка
Масса нетто, кг	10
Масса брутто, кг	11
Высота упаковки, мм	380
Ширина упаковки, мм	210
Глубина упаковки, мм	380
Объем упаковки, мЗ	0.0303
Объем упаковки, смЗ	30300

Дата генерации документа: 24.11.2025

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.