



Тип	Тип опоры	Н, м	D1, мм	D2, мм	A/B, мм	d, мм	n, шт	Кол-во ОП	Масса, кг	Рекомендуемый фундаментный блок	Нагрузки на фундамент		
											M, т*м	N, т	Q, т
Ретро-1-3,0-м	Трубчатая	3	108	76	170/130	14	4	1	48	ЗДФ-0,108-0,8 (K170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Ретро-1-3,5-м	Трубчатая	3,5	108	76	170/130	14	4	1	51	ЗДФ-0,108-1 (K170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Ретро-1-4,0-м	Трубчатая	4	108	76	170/130	14	4	1	54	ЗДФ-0,108-1 (K170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Ретро-1-3,0-к	Коническая	3	93	60	170/130	14	4	1	37	ЗДФ-0,108-1,2 (K170-130-4x14)	0,23	0,07	0,1
Ретро-1-4,0-к	Коническая	4	104	60	170/130	14	4	1	44	ЗДФ-0,108-1,2 (K170-130-4x14)	0,3	0,08	0,13
Ретро-1-5,0-к	Коническая	5	115	60	170/130	14	4	1	52	ЗДФ-0,108-1,2 (K170-130-4x14)	0,32	0,09	0,13
Ретро-2-3,0-м	Трубчатая	3	108	76	170/130	14	4	2	62	ЗДФ-0,108-0,8 (K170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Ретро-2-3,5-м	Трубчатая	3,5	108	76	170/130	14	4	2	65	ЗДФ-0,108-1 (K170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Ретро-2-4,0-м	Трубчатая	4	108	76	170/130	14	4	2	68	ЗДФ-0,108-1 (K170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Ретро-2-3,0-к	Коническая	3	93	60	170/130	14	4	2	51	ЗДФ-0,108-1,2 (K170-130-4x14)	0,23	0,07	0,1
Ретро-2-4,0-к	Коническая	4	104	60	170/130	14	4	2	58	ЗДФ-0,108-1,2 (K170-130-4x14)	0,3	0,08	0,13
Ретро-2-5,0-к	Коническая	5	115	60	170/130	14	4	2	66	ЗДФ-0,108-1,2 (K170-130-4x14)	0,32	0,09	0,13

Тип	Тип опоры	Н, м	D1, мм	D2, мм	A/B, мм	d, мм	n, шт	Кол-во ОП	Масса, кг	Рекомендуемый фундаментный блок	Нагрузки на фундамент		
											M, т*м	N, т	Q, т
Сити-2-3,0-м	Трубчатая	3	108	76	170/130	14	4	2	39	ЗДФ-0,108-0,8 (K170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Сити-2-3,5-м	Трубчатая	3,5	108	76	170/130	14	4	2	42	ЗДФ-0,108-1 (K170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Сити-2-4,0-м	Трубчатая	4	108	76	170/130	14	4	2	45	ЗДФ-0,108-1 (K170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Сити-2-3,0-к	Коническая	3	93	60	170/130	14	4	2	28	ЗДФ-0,108-1,2 (K170-130-4x14)	0,23	0,07	0,1
Сити-2-4,0-к	Коническая	4	104	60	170/130	14	4	2	35	ЗДФ-0,108-1,2 (K170-130-4x14)	0,3	0,08	0,13
Сити-2-5,0-к	Коническая	5	115	60	170/130	14	4	2	43	ЗДФ-0,108-1,2 (K170-130-4x14)	0,32	0,09	0,13
Сити-4-3,0-м	Трубчатая	3	108	76	170/130	14	4	4	47	ЗДФ-0,108-0,8 (K170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Сити-4-3,5-м	Трубчатая	3,5	108	76	170/130	14	4	4	50	ЗДФ-0,108-1 (K170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Сити-4-4,0-м	Трубчатая	4	108	76	170/130	14	4	4	53	ЗДФ-0,108-1 (K170-130-4x14)	0,3	0,08	0,11
Сити-4-3,0-к	Коническая	3	93	60	170/130	14	4	4	36	ЗДФ-0,108-1,2 (K170-130-4x14)	0,23	0,07	0,1
Сити-4-4,0-к	Коническая	4	104	60	170/130	14	4	4	43	ЗДФ-0,108-1,2 (K170-130-4x14)	0,3	0,08	0,13
Сити-4-5,0-к	Коническая	5	115	60	170/130	14	4	4	51	ЗДФ-0,108-1,2 (K170-130-4x14)	0,32	0,09	0,13