

Кабельрост угловой с R=100 мм вертикальный ПУ145В, поворот вверх на 45°

Толщина, S, мм	Высота, Н, мм	Длина, Е, мм	Ширина, В, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование	
1,5	100	315	200	1,41	H5433210071	ПУ145В.200.100.100.1,5.1	
			300	1,66	H5433310071	ПУ145В.300.100.100.1,5.1	
			400	1,91	H5433410071	ПУ145В.400.100.100.1,5.1	
			500	2,16	H5433510071	ПУ145В.500.100.100.1,5.1	
			600	2,41	H5433610071	ПУ145В.600.100.100.1,5.1	
			700	2,66	H5433710071	ПУ145В.700.100.100.1,5.1	
			800	2,91	H5433810071	ПУ145В.800.100.100.1,5.1	
			900	3,16	H5433910071	ПУ145В.900.100.100.1,5.1	
			1000	3,41	H5433010071	ПУ145В.1000.100.100.1,5.1	
			150	350	200	1,95	H5433215071
	300	2,21			H5433315071	ПУ145В.300.150.100.1,5.1	
	400	2,46			H5433415071	ПУ145В.400.150.100.1,5.1	
	500	2,71			H5433515071	ПУ145В.500.150.100.1,5.1	
	600	2,96			H5433615071	ПУ145В.600.150.100.1,5.1	
	700	3,21			H5433715071	ПУ145В.700.150.100.1,5.1	
	800	3,46			H5433815071	ПУ145В.800.150.100.1,5.1	
	900	3,71			H5433915071	ПУ145В.900.150.100.1,5.1	
	1000	3,96			H5433015071	ПУ145В.1000.150.100.1,5.1	
	200	386			200	2,56	H5433220071
			300	2,82	H5433320071	ПУ145В.300.200.100.1,5.1	
			400	3,07	H5433420071	ПУ145В.400.200.100.1,5.1	
			500	3,32	H5433520071	ПУ145В.500.200.100.1,5.1	
			600	3,57	H5433620071	ПУ145В.600.200.100.1,5.1	
			700	3,81	H5433720071	ПУ145В.700.200.100.1,5.1	
			800	4,07	H5433820071	ПУ145В.800.200.100.1,5.1	
			900	4,32	H5433920071	ПУ145В.900.200.100.1,5.1	
			1000	4,57	H5433020071	ПУ145В.1000.200.100.1,5.1	
			2	100	315	200	1,83
	300	2,16				H5433310021	ПУ145В.300.100.100.2.1
	400	2,48				H5433410021	ПУ145В.400.100.100.2.1
500	2,8	H5433510021				ПУ145В.500.100.100.2.1	
600	3,12	H5433610021				ПУ145В.600.100.100.2.1	
700	3,44	H5433710021				ПУ145В.700.100.100.2.1	
800	3,75	H5433810021				ПУ145В.800.100.100.2.1	
900	4,07	H5433910021				ПУ145В.900.100.100.2.1	
1000	4,39	H5433010021				ПУ145В.1000.100.100.2.1	
150	351	200				2,55	H5433215021
		300		2,88	H5433315021	ПУ145В.300.150.100.2.1	
		400		3,2	H5433415021	ПУ145В.400.150.100.2.1	
		500		3,51	H5433515021	ПУ145В.500.150.100.2.1	
		600		3,84	H5433615021	ПУ145В.600.150.100.2.1	
		700		4,15	H5433715021	ПУ145В.700.150.100.2.1	
		800		4,47	H5433815021	ПУ145В.800.150.100.2.1	
		900		4,79	H5433915021	ПУ145В.900.150.100.2.1	
		1000		5,11	H5433015021	ПУ145В.1000.150.100.2.1	
		200		386	200	3,35	H5433220021
300	3,67				H5433320021	ПУ145В.300.200.100.2.1	
400	3,99				H5433420021	ПУ145В.400.200.100.2.1	
500	4,31				H5433520021	ПУ145В.500.200.100.2.1	
600	4,63				H5433620021	ПУ145В.600.200.100.2.1	
700	4,95				H5433720021	ПУ145В.700.200.100.2.1	
800	5,27				H5433820021	ПУ145В.800.200.100.2.1	
900	5,58				H5433920021	ПУ145В.900.200.100.2.1	
1000	5,9				H5433020021	ПУ145В.1000.200.100.2.1	
2,5	100				315	200	2,24
		300		2,63		H5433310081	ПУ145В.300.100.100.2,5.1
		400		3,01		H5433410081	ПУ145В.400.100.100.2,5.1
		500	3,4	H5433510081		ПУ145В.500.100.100.2,5.1	
		600	3,78	H5433610081		ПУ145В.600.100.100.2,5.1	
		700	4,16	H5433710081		ПУ145В.700.100.100.2,5.1	
		800	4,54	H5433810081		ПУ145В.800.100.100.2,5.1	
		900	4,94	H5433910081		ПУ145В.900.100.100.2,5.1	
		1000	5,31	H5433010081		ПУ145В.1000.100.100.2,5.1	
		150	351	200		3,12	H5433215081
	300			3,51	H5433315081	ПУ145В.300.150.100.2,5.1	
	400			3,9	H5433415081	ПУ145В.400.150.100.2,5.1	
	500			4,28	H5433515081	ПУ145В.500.150.100.2,5.1	
	600			4,66	H5433615081	ПУ145В.600.150.100.2,5.1	
	700			5,04	H5433715081	ПУ145В.700.150.100.2,5.1	
	800			5,42	H5433815081	ПУ145В.800.150.100.2,5.1	
	900			5,82	H5433915081	ПУ145В.900.150.100.2,5.1	
	1000			6,19	H5433015081	ПУ145В.1000.150.100.2,5.1	
	200			386	200	4,1	H5433220081
		300	4,49		H5433320081	ПУ145В.300.200.100.2,5.1	
		400	4,88		H5433420081	ПУ145В.400.200.100.2,5.1	
		500	5,26		H5433520081	ПУ145В.500.200.100.2,5.1	
		600	5,64		H5433620081	ПУ145В.600.200.100.2,5.1	
		700	6,02		H5433720081	ПУ145В.700.200.100.2,5.1	
		800	6,41		H5433820081	ПУ145В.800.200.100.2,5.1	
		900	6,8		H5433920081	ПУ145В.900.200.100.2,5.1	
		1000	7,17		H5433020081	ПУ145В.1000.200.100.2,5.1	

Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Сталь оцинкованная по методу Сэндзимира

Пример записи при заказе кабельроста углового с R=100 мм вертикального шириной 1000 мм, высотой 200 мм, длиной 386 мм, толщиной 2,5 мм, горячее цинкование:

Кабельрост угловой с R=100 мм 45° вверх ПУ145В.1000.200.100.2,5.1 (артикул H5433020081).

Система кабельроста

