

# СПЕЦИФИКАЦИЯ DHI-NVR4116HS-4KS2L

16-канальный компактный сетевой видеореги­стратор 1U 1HDD. Пользовательский интерфейс 4.0. Базовый уровень безопасности 2.1. H.264, H.265, Smart H.264 + и Smart H.265 +. Автоматический переключатель H.265. Макс. возможность декодирования: 8 x 1080p при 30 кадрах в секунду. Поддерживает адаптивное декодирование. Поддерживает обычные камеры протоколов ONVIF и RTSP. P2P удаленное наблюдение, воспроизведение видео на мобильном устройстве.

Одновременный видеовыход VGA / HDMI, максимальное разрешение HDMI составляет 4K. AI с помощью камеры: обнаружение лиц, защита периметра, IVS, подсчет людей, тепловая карта и SMD. Поддерживает удаленную настройку и управление IPC, например настройку параметров, получение информации и обновление IPC той же модели в пакетном режиме.

- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 89x333x315
- Масса (кг): 1.41

Система

**Главный процессор Встроенный процессор промышленного уровня**

**Операционные системы Встроенный Linux**

**Рабочий интерфейс Интернет / работа в локальном графическом интерфейсе**

**Защита периметра камерой**

**Представление 8 каналов**

**AI поиск Поиск картинок по каналу, времени и типу события**

**Распознавание лиц камерой**

**Представление 4 канала**

**Атрибуты лица 6 атрибутов: пол, возраст, очки, выражение лица, маска для рта и борода.**

**AI поиск**

**Поиск картинок по каналу, времени и атрибутам лица**

**SMD Plus с помощью камеры**

**Представление 12 каналов**

**AI поиск Поиск по целевой классификации (человек, машина)**

**видео**

**Канал доступа 16**

**Пропускная способность сети Доступ: 80 Мбит / с; Хранение: 80 Мбит / с; Вперед: 60 Мбит / с разрешение 8MP; 6МП; 5 МП; 4 МП; 3 МП; 1080p; 720p; D1**

**Возможность декодирования 8 x 1080p при 30 кадрах в секунду**

**Видео выход 1 x выход VGA, 1 x выход HDMI, поддерживает одновременный вывод видео источников для VGA и HDMI**

**Многоэкранный дисплей 1, 4, 8, 9, 16 просмотров**

**Доступ к сторонним камерам ONVIF; RTSP**

**Сжатие**

**видео Смарт H.265 / H.265 / Смарт H.264 / H.264 / MJPEG**

**Аудио PCM / G711A / G711U / G726 / AAC**

**Сеть**

**Сетевой протокол HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4 / IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP-фильтр; DDNS; FTP; Сервер тревог; IP-поиск (поддержка IP-камеры Dahua; DVR; NVS; и т. Д.);**

**P2P; авторегистрация**

**Доступ с мобильного телефона Android; iOS**

**Совместимость ONVIF (профиль T / S / G); CGI; SDK**

**Браузер Хром; IE9 или новее; Fire Fox**

**Воспроизведение записи**

**Многоканальное воспроизведение До 16 каналов для воспроизведения**

**Режим записи Ручная запись; запись по тревоге; SMD запись; умная запись**

**Место хранения Локальный HDD; сеть**

**Резервное копирование USB-накопитель**

**Функция воспроизведения**

**1. Воспроизведение / пауза / остановка / медленно / быстро / назад / по кадрам**

**2. Полный экран, резервное копирование (видеокадр / файл), частичное увеличение и включение / выключение звука.**

**Место хранения**

**Группа дисков да**

**Аварийная сигнализация**

**Общая тревога Обнаружение движения, маскировка конфиденциальности, потеря видео, смена сцены, сигнал тревоги PIR, внешний сигнал тревоги IPC**

**Аномальная тревога Отключение камеры, ошибка хранилища, заполнение диска, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов, блокировка входа в систему и исключение кибербезопасности Интеллектуальная сигнализация Обнаружение лиц, защита периметра (вторжение и отключение), IVS, подсчет людей, тепловая карта и сигнализация SMD**

**Связь сигналов тревоги Запись, снимок, звук, зуммер, журнал, предустановки и электронная почта**

**Внешний порт**

**Аудио ввод 1 x вход RCA**

**Аудио выход 1 x выход RCA**

**HDD 1 порт SATA III, до 10 ТБ для одного жесткого диска. Максимальная емкость жесткого диска зависит от температуры окружающей среды.**

**USB 2 (1 порт USB2.0 на передней панели; 1 порт USB2.0 на задней панели)**

**HDMI 1 (поддерживает выходное разрешение до 4K)**

**VGA 1**

**Сеть**

**1 x RJ-45, самоадаптивный порт Ethernet 10/100 Мбит / с**

**Общий параметр**

**Источник питания 12 В постоянного тока, 2 А**

**Потребляемая мощность < 10 Вт (жесткий диск в комплект не входит, в режиме ожидания)**

**Вес нетто 0,81 кг (1,79 фунта)**

**Вес брутто 1,41 кг (3,11 фунта)**

**Размеры продукта 260 мм x 232,5 мм x 50,3 мм (10,24 x 9,15 x 1,98 дюйма) (Ш x Д x В)**

**Размеры упаковки 89 мм x 333 мм x 315 мм (3,50 дюйма x 13,11 дюйма x 12,40 дюйма) (Ш x Д x В)**

**Условия эксплуатации От -10 ° C до +55 ° C (от +10 ° F до +131 ° F)**

**Условия хранения От 0 ° C до +40 ° C (от 32 ° F до 104 ° F)**

**Влажность при эксплуатации 10% ~ 93%**

**Влажность при хранении 30% ~ 85%**

**Рабочая высота 3000 м (9842,52 футов)**

**Монтаж Настольный**

**Сертификаты CE: EN62368-1; EN55032, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4**

**FCC: часть 15, подраздел В**