



СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ HUGONG NB 251K

Свойство	Значение
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	635x350x530
Степень защиты	IP21S
Гарантия, срок (мес)	60
Сварочный ток ММА, А	50-200
Диаметр проволоки, мм	0.6-1.2
ПВ, %	60% (20°C) / 35% (40°C)
Сварочный ток MIG, А	50-250
Регулировка сварочного напряжения для MIG, В	16.5-26.5
Класс изоляции	F
Артикул	029652
Масса катушки, кг	15/20
Масса брутто, кг	29
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	510x243x492
Диаметр электрода, мм	1.6-4
Потребление максимальное, кВА	10.6
Режимы сварки	MIG/MAG, MMA



Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

+7 (495) 258-00-20, 8-800-250-41-44 info@tss.ru www.tss.ru

Серия	HUGONG
Напряжение сети	220В ± 15%
Масса, кг	23.2
Напряжение холостого хода, В	56