

LEDALL-RS-OF-TRP-40W4L-04-211

артикул 0634440

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники серии TRP это идеальное решение для продуктового ритейла. Гибкая возможность модификации позволяет, через соединительный элемент, создавать впечатляющие дизайнерские решения для своего магазина. Алюминиевая светодиодная плата имеет толщину 1 мм. По сравнению с платами, выполненными из стеклотекстолита, наша плата более эффективно отводит тепло от светодиода. Применяемый блок питания (драйвер) российского производства, имеет гальваническую развязку, защиту от короткого замыкания, корректор мощности. ИПС идеально для глаз – пульсация светового потока ~1%. Оказывает прямое влияние на повышение энергоэффективности светильника: КПД~88%; PF~0,98; соответствие стандартам по гармоникам сетевого тока. Светильник монтируется накладным способом прямо на металлический лоток, так же есть возможность установить светильник на подвесы.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	40
Световой поток светильника, Лм	5600
Размеры (ДхШхВ), мм	1000 x 125 x 90
Вес изделия, кг	2.3
Коэффициент мощности	~ 0,98
Напряжение сети, В	~176-264
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент пульсации	<1%
Цветовая температура, К	4000
Частота, Гц	45-65
Пылевлагозащита, IP	33
Марка светодиода	
Количество светодиодов, шт.	72
Материал корпуса	Сталь окрашенная
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +5 до +45
Ресурс, часов*	100000
Гарантия, мес**	60
БАП	нет

* Эксплуатация в условиях t 25°C., 760 мм рт.ст., вл <70%

** С даты отгрузки со склада производителя