

RAGE®


594505

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО АЛЮМИНИЮ


Ø 255 мм

ЧИСТЫЙ РЕЗ

алюминий,
пластик,
ламинат



3,2 мм
толщина
пропила



100
зубьев



посадка

30 мм

адаптеры

25.4/20/16 мм

трапециевидный



прямой

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ЗУБ

- ▶ для выпиливания материала

ПРЯМОЙ ЗУБ

- ▶ выбрасывает стружку
- ▶ убирает заусенцы
- ▶ выравнивает пропил

данный тип зубьев
повышает износостойкость
и увеличивает ресурс



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø **255** мм

100
зубьев

→ ← 3.2 mm
→ ← 2.0 mm

TCG


BK6
твердосплавные
зубья

-5°
угол атаки

- ▶ диаметр: **255 мм (10")**
- ▶ посадочное отверстие: **30 мм**
- ▶ толщина диска: **2.2 мм**
- ▶ толщина пропила: **3.2 мм**
- ▶ угол атаки: **-5°**
- ▶ количество зубьев: **100**
- ▶ материал зубьев: **BK6**

посадка
30
мм

адаптеры
25,4/20/16
мм




ПРОРЕЗИ НА ДИСКЕ

- ▶ ГАСЯТ ВИБРАЦИЮ
- ▶ СНИЖАЮТ УРОВЕНЬ ШУМА
- ▶ УЛУЧШАЮТ ОХЛАЖДЕНИЕ ДИСКА



ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ



АЛЮМИНИЙ



ПЛАСТИК



ЛАМИНАТ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы производить после ознакомления с **инструкцией по эксплуатации** инструмента

Запрещено использовать поврежденный диск, превышать допустимые обороты (указаны на упаковке)

Запрещено использовать для распила несовместимых материалов (указаны на упаковке)

Запрещено использовать в перчатках, допускать свисание рукавов и прочих элементов одежды

Запрещено нахождение на линии реза

Обязательно использование средств защиты зрения, органов дыхания и слуха




СОВМЕСТИМОСТЬ С ИНСТРУМЕНТОМ



Ручная циркулярная пила

Ø диска
185 - 235 мм


Ø отверстия
16, 20, 25.4, 30 мм



Торцовочные пилы

Ø диска
210 - 255 мм

Ø отверстия
30, 25.4 мм



Циркулярные распилочные станки

Ø диска
254 - 350 мм

Ø отверстия
30, 50 мм





RAGC®

- ▶ Увеличенный срок эксплуатации
- ▶ Увеличенный ресурс
- ▶ Подходит для работы с материалами повышенной твердости

ИСПЫТАЙ КАЧЕСТВО!