

# КОЛОДЕЦ КАБЕЛЬНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ККП-2-ССД

Номенклатурный номер: 110104-00042



Предназначен для строительства электрических и телекоммуникационных кабельных сетей, в качестве смотрового устройства кабельной канализации с размещением технологического запаса кабеля и малогабаритных кабельных муфт, а также различного пассивного оборудования. Может устанавливаться на газонах, тротуарах и на проезжей части улиц (с соблюдением технологии монтажа) в качестве проходного, углового или разветвительного колодца.

Состоит из крышки и цельнолитого корпуса. Корпус колодца имеет пирамидальную ступенчатую форму, с рёбрами жесткости, которые придают ему дополнительную прочность. Фиксация крышки с корпусом происходит за счет резьбового соединения. За счет высококачественного исполнения резьбового соединения достигается высокая степень плотности прилегания крышки к корпусу колодца и легкость хода при закручивании. Герметичность соединяемых элементов обеспечивается силиконовым уплотнительным шнуром, расположенным в горловине корпуса. На верхней поверхности крышки имеются специальные отверстия, в которые вставляется ключ (приобретается дополнительно). Это позволяет зафиксировать крышку с дополнительным усилием. Последующее открытие крышки возможно только с применением ключа, предотвращая несанкционированное проникновение в камеру колодца. На переходе края верхней поверхности в боковую, с двух противоположных сторон, расположены удобные зацепы, для легкости извлечения крышки из корпуса колодца.

## Характеристики

Материал	Полиэтилен низкого давления
Кол-во и размер площадок нижнего ряда для ввода трубы, шт/мм.	8/220x290
Кол-во и размер площадок верхнего ряда для ввода трубы, шт/мм.	8/200x210
Диаметр корпуса, мм	545
Размер основания, мм	650x650
Высота, мм	680
Диаметр отверстия корпуса, мм	365
Диаметр анкерного отверстия, мм	30
Температура монтажа, °С	-40...+60
Температура эксплуатации, °С	-40...+60
Масса, кг	12

## Комплектация

Корпус с уплотнительным шнуром	1 шт.
Крышка	1 шт.

## Логистические параметры

Объем, м3:	0,320000
Вес, кг.:	12

## Маркировка

ККП	—	Колодец кабельный полимерный
2	—	типоразмер

В качестве вводимых в камеру каналов могут использоваться полиэтиленовые трубы – ССД-Пайп (ТПЖГС), спиральные, гладкие или гофрированные, а также труба ЗПТ ТС.

Для идентификации завода-производителя на одной из площадок корпуса, а также крышке колодца расположена контактная информация и логотип компании ССД.



Номенклатурный номер: 110104-00042

**КОЛОДЕЦ КАБЕЛЬНЫЙ  
ПОЛИМЕРНЫЙ ККП-2-ССД**

**11040**,00 руб.

---

Розничная цена на 05.02.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ

---

[www.ssd.ru](http://www.ssd.ru)