



НОВИНКА!
Светодиодный светильник СПП IONICH
с опико-акустическим датчиком

Светодиодный пылевлагозащищенный светильник СПП IONICH с опико-акустическим датчиком применяется для экономичного освещения помещений, предъявляющих повышенные требования к электробезопасности. Монтируется на твердые, ровные поверхности (стены, потолки).

Действие датчика начинается при недостаточном уровне освещения 7-10 люкс. Акустический датчик реагирует на звуки, создаваемые человеком: закрытие или открытие двери, шаги, речь и т.п. Радиус действия датчика до 15 метров. Время работы светильника при срабатывании датчика составляет 25±5 с. Изменения температуры окружающей среды не оказывает существенного влияния на работу датчика. Угол обзора датчика 360°. Рекомендуемая высота установки светильника с датчиком 3-4 метра.

Артикул	Мощность, Вт	Аналог светильника с лампой накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Форма	Габаритные размеры, мм	Срок службы, ч
---------	--------------	---	--------------------	-------------------------	-------	------------------------	----------------

1598	12	100	970	6500	круг	140x55	35000
------	----	-----	-----	------	------	--------	-------

ХАРАКТЕРИСТИКА ДАТЧИКА:

Оптический порог срабатывания: 7 - 10 Лк
 Длительность освещения: 25 ± 5 сек.

Дальность срабатывания датчика: 10 - 15 м
 Угол детектирования движения: 360°