



Светильники для ШКОЛЬНЫХ и образовательных учреждений серии ULP

ПОДВЕСНЫЕ
НАКЛАДНЫЕ
ВСТРАИВАЕМЫЕ

Мощность одного светодиода
не превышает 0,2 Вт!

Полное соответствие требованиям
Роспотребнадзора! *

Теплоотвод по всей площади
светодиодной линейки!

Срок службы – 100 000 часов!

Световой поток — 6560 лм! **

Низкие напряжение и ток
на линейках не позволяют
светодиодам нагреваться!

180 лм/Вт

Соответствует требованиям
ГОСТ-Р-54350-2015

5 лет гарантии!

IP40



Светильники для ШКОЛЬНЫХ и образовательных учреждений серии ULP

ПОДВЕСНЫЕ
НАКЛАДНЫЕ
ВСТРАИВАЕМЫЕ

Предназначены для освещения школьных классов, для использования в детских образовательных школьных и дошкольных учреждениях



100 000 ****
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

3950 K

-20°
+50°

Ra
≥90

PLEASANT LIGHT
БЕЗ МЕРЦАНИЯ

cosφ
0,95

EMC

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток ***	Цветовая температура	Напряжение	Угол светового потока	Габаритные размеры	Тип рассеивателя	Кол-во в трансп коробке
		Вт	лм	К	В	°	мм		шт.
ULP-6060 36W/3950K IP40 SCHOOL WHITE	UL-00006775	36	6560	3950	160–260	120	595×595×40	Опал (матовый)	4
ULP-6060 28W/3950K IP40 SCHOOL WHITE	UL-00006776	28	4400	3950	160–260	120	595×595×40	Опал (матовый)	4
ULP-6060 36W/3950K IP40 SCHOOL ECO WHITE	UL-00006965	36	5250	3950	160–260	120	595×595×40	Опал (матовый)	4
ULP-18120 36W/3950K IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007243	36	5250	3950	160–260	120	1195×180×40	Опал (матовый)	2
ULP-6060 36W/3950K/EMG IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007170	36	6560	3950	160–260	120	595×595×40	Опал (матовый)	4
ULP-6060 28W/3950K/EMG IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007171	28	4400	3950	160–260	120	595×595×40	Опал (матовый)	4
ULP-6060 36W/3950K/EMG IP40 SCHOOL ECO WHITE	UL-00007172	36	5250	3950	160–260	120	595×595×40	Опал (матовый)	4
ULP-18120 36W/3950K/EMG IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007244	36	5250	3950	160–260	120	1195×180×40	Опал (матовый)	2

* Письмо Руководителя Роспотребнадзора Г.Г. Онищенко от 01.10.2012 №01/11157-12-32 «Об организации санитарного надзора за использованием энергосберегающих источников света».

** У самого мощного светильника из линейки школьных панелей, при этом после рассеивателя и потерь на источник питания – 5250 лм.

*** Световой поток после рассеивания и с учетом потерь на ИП может быть меньше на 20%.

**** Часы службы светодиодов