

ПАСПОРТ

Сварочный полуавтомат HUGONG SUPERMATRIX 350S III (без БО, тележки, горелки и кабель-пакета)



Свойство	Значение
Серия	HUGONG
Режимы сварки	MIG/MAG, PULSE MIG/MAG, DOUBLE PULSE MIG/MAG, SPOT, MMA
Напряжение сети	380В ± 15%
Потребление максимальное, кВА	16.8
Напряжение холостого хода, В	80
Регулировка сварочного напряжения для MIG, В	15.-31.5
Сварочный ток MIG, А	30-350
Диаметр проволоки, мм	0.8-1.6
Масса катушки, кг	15/20
Сварочный ток MMA, А	10-350
Диаметр электрода, мм	1.6-6
Сварочный ток TIG, А	
Диаметр электрода TIG, мм	
ПВ, %	80% (20°C) / 60% (40°C)
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP21S
Масса, кг	91
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1133x498x1508
Упаковка	1
Масса брутто, кг	141
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1175x515x1285
Объем брутто, м3	
Гарантия, срок (мес)	60
Причины уценки	