



Светодиодная лампа повторяет форму и размеры ламп накаливания типа «груша» цоколь E27. Светодиодные лампы являются экономичной и практичной заменой ламп накаливания, галогенных ламп и компактных люминесцентных ламп. Широко применяются для бытового, офисного и коммерческого освещения.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	140-260 В
Номинальная частота тока	50 Гц
Индекс цветопередачи	Ra>80
Эффективность	90 Лм/Вт
Коэффициент пульсации	<5%
Диапазон рабочих температур	от -30 до +40°C
Срок службы	40 000 часов работы



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Малая инерционность.
- ▶ Отсутствие УФ-излучения.
- ▶ Низкие пульсации светового потока.
- ▶ Высокий индекс цветопередачи.
- ▶ Высокая виброустойчивость и ударопрочность.

### АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Мощность (Вт)	Эквивалент ЛН (Вт)	Световой поток (Лм)	Размеры изделия (мм)	Вес изделия (г)	Угол рассеивания	Цветовая температура, (К)	Цоколь	Колба	Транспортная упаковка		
										Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
1612	7	70	630	55×100	25	200°	2700	E27	A55	100	565×290×215	2,83
1613	7	70	630	55×100	25	200°	4000	E27	A55	100	565×290×215	2,83
1621	7	70	630	55×100	25	200°	6500	E27	A55	100	565×290×215	2,83
1614	11	100	990	60×102	37	200°	2700	E27	A60	100	615×315×227	4,23
1562	11	100	990	60×106	37	200°	4000	E27	A60	100	615×315×227	4,23
1559	11	100	990	60×102	37	200°	6500	E27	A60	100	615×315×227	4,23
1622	15	120	1200	60×107	44	200°	2700	E27	A60	100	625×315×235	4,93
1623	15	120	1200	60×107	44	200°	4000	E27	A60	100	625×315×235	4,93
1624	15	120	1200	60×107	44	200°	6500	E27	A60	100	625×315×235	4,93
1806	18	150	1620	60×116	48	200°	2700	E27	A60	100	625×315×235	5,31
1615	18	150	1620	60×116	48	200°	4000	E27	A60	100	625×315×235	5,31
1616	18	150	1620	60×116	48	200°	6500	E27	A60	100	625×315×235	5,31
1807	20	180	1800	60×116	50	270°	2700	E27	A60	100	635×315×265	5,53
1560	20	180	1800	60×116	50	270°	4000	E27	A60	100	635×315×265	5,53
1561	20	180	1800	60×116	50	270°	6500	E27	A60	100	635×315×265	5,53
1808	25	200	2250	65×123	53	270°	2700	E27	A65	100	675×340×275	5,83
1557	25	200	2250	65×123	53	270°	4000	E27	A65	100	675×340×275	5,83
1558	25	200	2250	65×123	53	270°	6500	E27	A65	100	675×340×275	5,83