


# Шинопровод для трековых однофазных светильников

# Feron

Материал: алюминий



Также доступна серия в черном цвете



## **СAB1007**

арт. 51887

LxWxH, mm (1000x34x19)

арт. 51888

LxWxH, mm (2000x34x19)

арт. 51889

LxWxH, mm (3000x34x19)

Сетевой адаптер, заглушка  
концевая, крепеж в комплекте.



## **LD1020** накладной прямой

арт. 51897

LxWxH, mm (76x35x18)

Материал: пластик



## **LD1021** накладной угловой

арт. 51899

LxWxH, mm (74x74x18)

Материал: пластик



## **LD1021C** накладной угловой с проводом

арт. 52153

LxWxH, mm (70x71x17)

Материал: пластик



## **LD1022** соединитель - коннектор, токоввод

арт. 51901

LxWxH, mm (103x40x20)

Материал: пластик



## **LD1023** заглушка

арт. 51903

LxWxH, mm (20x42x20)

Материал: пластик



## **LD1018** накладной X-образный

арт. 51893

LxWxH, mm (110x110x18)

Материал: пластик



## **LD1019** накладной T-образный

арт. 51895

LxWxH, mm (110x70x18)

Материал: пластик



Шинопровод CAB1007 для установки 1-фазных трековых светильников отличается повышенной жесткостью профиля и наличием пространства для прокладки кабеля. Токоведущие жилы выполнены из меди и имеют плоскую форму для лучшего соприкосновения со светильником, нагрузка составляет до 16А (порядка 3500Вт).



Может быть соединен в различные варианты конструкций (линия, угол, T, X) посредством соединителей LD1020, LD1021, LD1018 или LD1019.

\*соединители и подвесы приобретаются отдельно!