

Трековые светодиодные светильники ULB-Q274, ULB-Q275 и ULB-Q276



ULB-Q275



ULB-Q274




ULB-Q276

Трековые светодиодные светильники-прожекторы Volpe – профессиональные источники направленного света, предназначенные для освещения коммерческих и бытовых помещений, таких как торговые центры, супермаркеты, выставочные павильоны, кафе, рестораны, отели, музеи и т.д.

Выбери свой угол зрения!

2 варианта цветовой температуры





ULB-Q274

25 Вт

30 Вт



40 Вт



ULB-Q275

25 Вт

30 Вт



ULB-Q276


8 Вт

15 Вт

40 Вт

25 Вт

32 Вт



с адаптером для однофазного шинопровода

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Светимость лм	Габаритные размеры DхLхH мм	Цветовая температура К	Свет	Угол светового потока °	Материал корпуса	Цвет корпуса	Масса	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм	мм	К								шт.
ULB-Q274 25W/4000K WHITE	UL-00005923	25	2200	80x123x145	4000K	NEW	белый	24	алюминий	белый	0,4	A	картон 30
ULB-Q274 25W/4000K BLACK	UL-00005924	25	2200	80x123x145	4000K	NEW	белый	24	алюминий	черный	0,4	A	картон 30
ULB-Q274 30W/4000K BLACK	UL-00005926	30	3000	80x123x145	4000K	NEW	белый	24	алюминий	черный	0,45	A	картон 30
ULB-Q274 30W/4000K WHITE	UL-00005925	30	3000	80x123x145	4000K	NEW	белый	24	алюминий	белый	0,45	A	картон 30
ULB-Q274 40W/4000K BLACK	UL-00005928	40	3600	90x145x170	4000K	NEW	белый	24	алюминий	черный	0,6	A	картон 20
ULB-Q274 40W/4000K WHITE	UL-00005927	40	3600	90x145x170	4000K	NEW	белый	24	алюминий	белый	0,6	A	картон 20
ULB-Q275 25W/4000K BLACK	UL-00005930	25	2200	92,5x108x152	4000K	NEW	белый	24	алюминий	черный	0,4	A	картон 40
ULB-Q275 25W/4000K WHITE	UL-00005929	25	2200	92,5x108x152	4000K	NEW	белый	24	алюминий	белый	0,4	A	картон 40
ULB-Q275 30W/4000K BLACK	UL-00005932	30	3000	92,5x108x152	4000K	NEW	белый	24	алюминий	черный	0,4	A	картон 40
ULB-Q275 30W/4000K WHITE	UL-00005931	30	3000	92,5x108x152	4000K	NEW	белый	24	алюминий	белый	0,4	A	картон 40
ULB-Q276 8W/4000K BLACK	UL-00005934	8	800	45,5x78x60	4000K	NEW	белый	24	алюминий	черный	0,12	A	картон 100
ULB-Q276 8W/4000K WHITE	UL-00005933	8	800	45,5x78x60	4000K	NEW	белый	24	алюминий	белый	0,12	A	картон 100
ULB-Q276 15W/4000K BLACK	UL-00005936	15	1350	43x120x109	4000K	NEW	белый	24	алюминий	черный	0,23	A	картон 80
ULB-Q276 15W/4000K WHITE	UL-00005935	15	1350	43x120x109	4000K	NEW	белый	24	алюминий	белый	0,23	A	картон 80
ULB-Q276 25W/4000K BLACK	UL-00005939	25	2200	64x140x118	4000K	NEW	белый	24	алюминий	черный	0,3	A	картон 60
ULB-Q276 25W/4000K WHITE	UL-00005937	25	2200	64x140x118	4000K	NEW	белый	24	алюминий	белый	0,3	A	картон 60
ULB-Q276 25W/3000K BLACK	UL-00005940	25	2200	64x140x118	3000K	NEW	теплый белый	24	алюминий	черный	0,3	A	картон 60
ULB-Q276 25W/3000K WHITE	UL-00005938	25	2200	64x140x118	3000K	NEW	теплый белый	24	алюминий	белый	0,3	A	картон 60
ULB-Q276 32W/4000K BLACK	UL-00005943	32	3000	76x160x128	4000K	NEW	белый	24	алюминий	черный	0,4	A	картон 40
ULB-Q276 32W/4000K WHITE	UL-00005941	32	3000	76x160x128	4000K	NEW	белый	24	алюминий	белый	0,4	A	картон 40
ULB-Q276 32W/3000K BLACK	UL-00005944	32	3000	76x160x128	3000K	NEW	теплый белый	24	алюминий	черный	0,4	A	картон 40
ULB-Q276 32W/3000K WHITE	UL-00005942	32	3000	76x160x128	3000K	NEW	теплый белый	24	алюминий	белый	0,4	A	картон 40
ULB-Q276 40W/4000K BLACK	UL-00005947	40	3800	86x180x136	4000K	NEW	белый	24	алюминий	черный	0,5	A	картон 40
ULB-Q276 40W/4000K WHITE	UL-00005945	40	3800	86x180x136	4000K	NEW	белый	24	алюминий	белый	0,5	A	картон 40
ULB-Q276 40W/3000K BLACK	UL-00005948	40	3800	86x180x136	3000K	NEW	теплый белый	24	алюминий	черный	0,5	A	картон 40
ULB-Q276 40W/3000K WHITE	UL-00005946	40	3800	86x180x136	3000K	NEW	теплый белый	24	алюминий	белый	0,5	A	картон 40

Подходят для шинопроводов Volpe серий ULB-Q121 и ULB-Q122

Шинопроводы и коннекторы для трековых систем освещения UBX-Q122

Создай свой дизайн освещения!

Шинопроводы используются для монтажа трековых светильников. Основой шинопровода является алюминиевый профиль, который может напрямую крепиться к потолку или подвешиваться. С помощью коннекторов из шинопроводов можно собрать осветительную систему любой конфигурации. Светильники крепятся к шинопроводу с помощью специального переходника – адаптера.

В ассортименте Volpe представлены **однофазные** шинопроводы и аксессуары к ним.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Универсальность применения и простота монтажа.
- Ввод питания и заглушка в комплекте.
- Высокая несущая способность: на 1м шинопровода можно подвешивать до 6 светильников.
- Подключение всей осветительной системы к одной точке.

Шинопроводы для трековых систем освещения UBX-Q122




**Подходят
для трековых
светильников Volpe**



**Можно собрать
систему любой
конфигурации**







Наименование	Код для заказа	Длина	Цвет	Максимальный ток	Максимально допустимый вес	Тип индивидуальной упаковки
UBX-Q122 GS2 BLACK 100 SET01	NEW UL-00006043	1 м	черный	10 А	20 кг	пакет
UBX-Q122 GS2 BLACK 200 SET01	NEW UL-00006044	2 м	черный	10 А	20 кг	пакет
UBX-Q122 GS2 BLACK 300 SET01	NEW UL-00006045	3 м	черный	10 А	20 кг	пакет
UBX-Q122 GS2 WHITE 100 SET01	NEW UL-00006046	1 м	белый	10 А	20 кг	пакет
UBX-Q122 GS2 WHITE 200 SET01	NEW UL-00006047	2 м	белый	10 А	20 кг	пакет
UBX-Q122 GS2 WHITE 300 SET01	NEW UL-00006048	3 м	белый	10 А	20 кг	пакет

Наименование и код для заказа	Схематическое изображение	Описание	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
UBX-Q122 H28 SILVER SET02 UL-00006442		Набор из 2-х штук для подвешивания монтажа однофазных шин проводов типа G	черный	пакет	100
UBX-Q122 G61 WHITE 1 POLYBAG UL-00006061		Адаптер для однофазного шинпровода.	белый	пакет	50

*Максимальная длина подвеса — 1,5 м.
Для подвешивания 1 м шинпровода достаточно 1 набора.

Наименование и код для заказа	Схематическое изображение	Описание	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
UBX-Q122 G01 WHITE 1 POLYBAG UL-00006055		Ввод питания для шинпровода типа G. Однофазный.	белый	пакет	100
UBX-Q122 G01 BLACK 1 POLYBAG UL-00006049			черный		
UFB-Q122 C21 WHITE 1 POLYBAG UL-00006069		Заглушка торцевая типа G.	белый	пакет	500
UFB-Q122 C21 BLACK 1 POLYBAG UL-00006066			черный		

Наименование и код для заказа	Схематическое изображение	Описание	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
UBX-Q122 G11 WHITE 1 POLYBAG UL-00006056		Соединитель для 2-х шин проводов типа G, прямой внутренний. Однофазный.	белый	пакет	100
UBX-Q122 G11 BLACK 1 POLYBAG UL-00006050			черный		
UBX-Q122 G41 WHITE 1 POLYBAG UL-00006060		Соединитель для шин проводов типа G, X-образный. Однофазный.	белый	пакет	50
UBX-Q122 G41 BLACK 1 POLYBAG UL-00006054			черный		
UBX-Q122 G21 WHITE 1 POLYBAG UL-00006057		Соединитель для шин проводов типа G, L-образный. Однофазный.	белый	пакет	100
UBX-Q122 G21 BLACK 1 POLYBAG UL-00006051			черный		
UBX-Q122 G24 WHITE 1 POLYBAG UL-00006058		Соединитель для 2-х шин проводов типа G, гибкий. Однофазный.	белый	пакет	50
UBX-Q122 G24 BLACK 1 POLYBAG UL-00006052			черный		
UBX-Q122 G31 WHITE 1 POLYBAG UL-00006059		Соединитель для шин проводов типа G, T-образный. Однофазный.	белый	пакет	50
UBX-Q122 G31 BLACK 1 POLYBAG UL-00006053			черный		

Шинопроводы для трековых систем освещения UBX-Q121, UBX-Q122



Серии шинопроводов и коннекторов UBX-Q121 и UBX-Q122 не совместимы между собой, потому что имеют разную конфигурацию.