

ШУРУП-ШПИЛЬКА STS

Оцинкованный комбинированный болт с шестигранником между метрической и шурупной резьбой и шлицом Torx-20 с торца метрической резьбы.

Предназначен для крепления хомутов и сантехнического оборудования к любым плотным материалам (с пластиковым дюбелем) и к дереву, ДСП (без дюбеля)



Обозначение	Длина метрич. резьбы, [мм]	Длина шурупной резьбы, [мм]	Размер под ключ шестигр., [мм]	Кол-во в упаковке, [шт]	Кол-во мал. упак. в пром. коробке, [шт]
STS 6x60	28	28	-	200	10
STS 6x80	38	38	-	200	9
STS 8x60	20	30	6	200	7
STS 8x80	30	40	6	100	12
STS 8x90	40	40	6	100	10
STS 8x100	40	50	6	100	10
STS 8x120	50	50	6	50	16
STS 8x140	50	50	6	50	12
STS 8x160	50	50	6	50	12
STS 8x180	50	60	6	50	10
STS 8x200	50	60	6	50	8
STS 10x60	20	30	8	100	8
STS 10x80	20	50	8	100	8
STS 10x100	30	60	8	50	12
STS 10x120	50	60	8	50	10
STS 10x140	50	60	8	50	9
STS 10x160	50	60	8	50	8
STS 10x180	50	60	8	50	6
STS 10x200	50	60	8	50	4