



КВМ-25

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С УПЛОТНЕНИЯМИ ДЛЯ ПЛОСКОГО И КРУГЛОГО КАБЕЛЯ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ И КОНТРГАЙКОЙ.

Код ЭТМ 231277

Ввод типа MG25 укомплектован дополнительными уплотнениями из силикона, что позволяет с использованием такого ввода заводить в распределительные коробки саморегулирующийся кабель плоского сечения и контрольный кабель круглого сечения для датчиков.

Основные характеристики:

- Уплотнение для плоского сечения: 8x5-16x7 мм;
- Уплотнение для круглого сечения: Ø4-8 мм;
- Длина присоединительной резьбы: 10 мм;
- Степень защиты от влаги и пыли: IP68;
- Температура эксплуатации: -40°C/+100°C;
- Материал кабельного ввода: нейлон;
- Материал уплотнений: силикон;
- Не поддерживает горение, устойчив к УФ;
- Произведено в Китае. Гарантия 1 год;
- Обязательной сертификации не подлежит.



Extherm KBM-25



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:



+7 (495) 221-29-54



info@extherm.ru



extherm.ru