


Муфта металлорукав-коробка с внутренней резьбой



Описание:

- взрывозащищенная муфта имеет двойную сертификацию: повышенная безопасность Exe, защита от воспламенения пыли Ext. Взрывозащищенная муфта предназначена для герметичного ввода металлорукава в корпус оборудования, шкафа, щитка, клеммной коробки, поста управления

Комплектация:

- муфта комплектуется силиконовым уплотнителем на наружной резьбе.

Типоразмеры:

- метрическая от M16 до M63;
- GAS от 3/8" до 2" (по запросу).

Степень защиты:

- IP66/67.

Материал:

- корпус и гайка: никелированная латунь;
- уплотнитель: силикон.

Защита:

- Ex e IIC Gb U/ Ex tb IIIC Db U.

Зона:

- 1, 2, 21, 22.

Температура окружающей среды:

- от -45 до +85 °С.

Номинальный диаметр металлорукава, мм	Геометрические размеры, мм					Код
	F	LF	ØPU	CH1	CH2	
10	M16x1,5	12	8,5	22	24	EX6015-10A
12	M16x1,5	13	10	24	26	EX6015-12A
15	M16x1,5	14,5	13,8	28	30	EX6015-16A
15	M20x1,5	14,5	13,8	28	30	EX6015-20
20	M20x1,5	14	18	35	37	EX6015-2020
20	M25x1,5	16	18	35	37	EX6015-25
26	M25x1,5	16	23	42	45	EX6015-2527
26	M32x1,5	16	24	42	45	EX6015-32A
35	M32 x1,5	17	30	50	52	EX6015-3235
35	M40 x1,5	17	32	50	52	EX6015-4035
40	M40 x1,5	20	38	58	61	EX6015-40
40	M50 x1,5	23	38	58	61	EX6015-5040
50	M50 x1,5	20,5	48	70	74	EX6015-50
50	M63 x1,5	45	48	70	74	EX6015-6350

Примечание: другие типы резьбы – по запросу.