



Декоративные светодиодные лампы «Свеча»



EAC



C37
E27



C37
E14



ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Лампы классических форм «Свеча» легко заменяют аналогичные лампы накаливания и КЛЛ в люстрах и бра без плафонов и абажуров.

Преимущества:

▶ Малая инерционность

- ▶ Отсутствие УФ-излучения
- ▶ Низкие пульсации светового потока
- ▶ Высокий индекс цветопередачи
- ▶ Высокая виброустойчивость и ударопрочность

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номенклатура	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, (К)	Эквивалент ЛН (Вт)	Световой поток (Лм)	Угол рассеивания	Кол-ба	Цо-коль	Размеры изделия (мм)	Вес изделия (г)	Транспортная упаковка		
											Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
ILED-SMD2835-C37-6-540-230-4-E14	1529	6	4000	60	540	200°	CW37	E14	37×100	25	100	385×200×215	2,59
ILED-SMD2835-C37-6-540-230-4-E27	1532	6	4000	60	540	200°	CW37	E27	37×100	25	100	385×200×215	2,86
ILED-SMD2835-C37-6-540-230-6.5-E14	1530	6	6500	60	540	200°	CW37	E14	37×100	25	100	385×200×215	2,59
ILED-SMD2835-C37-6-540-230-6.5-E27	1533	6	6500	60	540	200°	CW37	E27	37×100	25	100	385×200×215	2,86
ILED-SMD2835-C37-6-540-230-2.7-E14	1630	6	2700	60	540	200°	CW37	E14	37×100	25	100	385×200×215	2,59
ILED-SMD2835-C37-6-540-230-2.7-E27	1631	6	2700	60	540	200°	CW37	E27	37×100	25	100	385×200×215	2,86
ILED-SMD2835-C37-8-720-230-2.7-E14	1534	8	2700	75	720	200°	CW37	E14	37×100	26	100	385×200×215	2,59
ILED-SMD2835-C37-8-720-230-2.7-E27	1537	8	2700	75	720	200°	CW37	E27	37×100	26	100	385×200×215	2,86
ILED-SMD2835-C37-8-720-230-4-E14	1535	8	4000	75	720	200°	CW37	E14	37×100	26	100	385×200×215	2,59
ILED-SMD2835-C37-8-720-230-4-E27	1538	8	4000	75	720	200°	CW37	E27	37×100	26	100	385×200×215	2,86
ILED-SMD2835-C37-8-720-230-6.5-E14	1536	8	6500	75	720	200°	CW37	E14	37×100	26	100	385×200×215	2,59
ILED-SMD2835-C37-8-720-230-6.5-E27	1539	8	6500	75	720	200°	CW37	E27	37×100	26	100	385×200×215	2,86
ILED-SMD2835-C37-10-900-230-4-E14	1551	10	4000	90	900	200°	CW37	E14	37×100	30	100	385×200×215	2,99
ILED-SMD2835-C37-10-900-230-2.7-E14	1798*	10	2700	90	900	200°	CW37	E14	37×100	30	100	385×200×215	2,99
ILED-SMD2835-C37-10-900-230-6.5-E14	1799*	10	6500	90	900	200°	CW37	E14	37×100	30	100	385×200×215	2,99
ILED-SMD2835-C37-10-900-230-4-E27	1552	10	4000	90	900	200°	CW37	E27	37×100	30	100	385×200×215	2,99
ILED-SMD2835-C37-10-900-230-2.7-E27	1800*	10	2700	90	900	200°	CW37	E27	37×100	30	100	385×200×215	2,99
ILED-SMD2835-C37-10-900-230-6.5-E27	1801*	10	6500	90	900	200°	CW37	E27	37×100	30	100	385×200×215	2,99

* новинки ассортимента

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания, В	230 ±10%
Номинальная частота, Гц	50
Коэффициент мощности (cosφ)	>0,9
Индекс цветопередачи, Ra	>80

Параметр	Значение
Эффективность	90 Лм/Вт
Коэффициент пульсации	<5%
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +40
Срок службы, ч	40 000