

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ САДОВО-ПАРКОВЫЕ

Светильник НБУ 01-60-017 У1 «Поллар 1142», ФБУ 01-23-017 У1 «Поллар 1142»



Светильник стационарный предназначен для функционально – декоративного освещения скверов, парков, бульваров, газонов, клумб.

- Материал корпуса – полиамид
- Материал рассеивателя – поликарбонат
- Керамический патрон E27
- Тип источника света: лампа накаливания или компактная люминесцентная энергосберегающая лампа
- Способ установки: настенный
- Цветовая гамма корпуса светильника: черный
- Степень защиты по ГОСТ 14254 (проникновение пыли полностью не предотвращено, но проникающая внутрь пыль не нарушает нормальную работу, защита от брызг воды, падающих на корпус со всех сторон) - IP54



Технические характеристики:	Номинальное напряжение, В	220
	Тип и мощность источника света:	
	светильник НБУ 01-60-017 У1 «Поллар 1142»	лампа накаливания - max 60 Вт
	светильник ФБУ 01-23-017 У1 «Поллар 1142»	компактная люминесцентная энергосберегающая лампа - max 23 Вт
	Количество источников света, шт.	1
	Сечение подключаемых проводников, мм ² (не более)	2,5
	Класс защиты от поражения электрическим током	I
	Тип кривой силы света	в вертикальной плоскости - М – равномерная в горизонтальной плоскости – Круглосимметричная
	Масса, кг., не более	0,5
	Габаритные размеры, мм	Ø101x380

ТУ РБ 03968110.007-99

Светильник НБУ 01-60-018 У1 «Поллар 1141», ФБУ 01-23-018 У1 «Поллар 1141»



Светильник стационарный предназначен для функционально – декоративного освещения скверов, парков, бульваров, газонов, клумб.

- Материал корпуса – полиамид
- Материал рассеивателя – поликарбонат
- Материал рассеивателя декоративного – полиамид
- Керамический патрон E27
- Тип источника света: лампа накаливания или компактная люминесцентная энергосберегающая лампа
- Способ установки: настенный
- Цветовая гамма корпуса светильника: черный
- Степень защиты по ГОСТ 14254 (проникновение пыли полностью не предотвращено, но проникающая внутрь пыль не нарушает нормальную работу, защита от брызг воды, падающих на корпус со всех сторон) - IP54



Технические характеристики:	Номинальное напряжение, В	220
	Тип и мощность источника света:	
	светильник НБУ 01-60-018 У1 «Поллар 1141»	лампа накаливания - max 60 Вт
	светильник ФБУ 01-23-018 У1 «Поллар 1141»	компактная люминесцентная энергосберегающая лампа - max 23 Вт
	Количество источников света, шт.	1
	Сечение подключаемых проводников, мм ² (не более)	2,5
	Класс защиты от поражения электрическим током	I
	Тип кривой силы света	в вертикальной плоскости - М – равномерная в горизонтальной плоскости – Круглосимметричная
	Масса, кг., не более	0,8
	Габаритные размеры, мм	Ø140x400

ТУ РБ 03968110.007-99