

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (20 Л)

Номенклатурный номер: 110199-00002



Предназначена для устройства обмазочной гидроизоляции изделий из бетона, железобетона, дерева, металла. Применяется также для приклеивания паркета, битумной рулонной гидроизоляции и кровли, антикоррозийной обработки кузова автомобиля.

Наряду со всеми достоинствами, которые присущи мастике битумной, битумно-полимерная мастика в своем составе содержит СБС модификатор, который придает ей долговечность и улучшает ее физико-химические свойства, расширяя диапазон ее применения.

Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная поставляется в ведрах и готова к применению. Имеет все необходимые документы, подтверждающие качество продукции. Данная мастика соответствует ГОСТ 30693-2000 и может применяться для внутренних работ (кроме жилых помещений). Изготавливается по ТУ 5775-014-00289973-2011.

Характеристики

Прочность сцепления с основанием (из бетона, металла), Мпа (кг/см ²)	0,3 (3,0)
Водопоглощение в течение 24ч, % по массе	не более 0,4
Теплостойкость в течение 5 ч, не менее, при t °С не ниже	100
Диапазон температур применения, °С	-10...+40
Условная прочность, Мпа (кг/см)	не менее 4,0
Условная прочность, С	не менее 10
Расход на один слой, кг/м ²	не более 0,5-2,0
Срок хранения, мес	12
Масса, кг	16

Комплектация

Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная	20 л
--	------

Логистические параметры

Объем, м ³ :	0,033750
Вес, кг.:	16



Номенклатурный номер: 110199-00002

**МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (20 л)**

4969,99 руб.

Розничная цена на 05.02.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ

www.ssd.ru