


УСТРОЙСТВО ЗАПОРНОЕ ЛЮКА ГТС ЛЁГКОГО ТИПА ИЗ ВЧ С ЗАМКОМ УЗЛ-Л ССД



Номенклатурный номер: 110301-01557



Патент на полезную модель №2358064

Предназначен для предотвращения несанкционированного проникновения внутрь колодца. Устанавливается на горловины канализационных колодцев инженерных сетей Городских Телефонных Сетей (ГТС), расположенных в зонах зелёных насаждений и пешеходных зонах. Обеспечивает доступ в колодцы для проведения монтажных, инспекционных и ремонтных работ.

УЗЛ-Л состоит из нижней стальной крышки, корпуса и установленной верхней крышки из высокопрочного чугуна с шаровидным видом графита «ВЧШГ» с шарнирным механизмом. Крышка люка без «ушек» соединена с корпусом с помощью шарнирного механизма. Угол открытия крышки 112°. Крышка оснащена запорным механизмом для защиты от краж и постороннего проникновения в колодец. Запорный механизм приводится в движение с помощью торцевого ключа с накладной головкой размером 17 мм (в комплект поставки не входит). Корпус люка оснащен Т-образной вибрационной прокладкой для более плотного прилегания крышки. В крышке имеется вентиляционное отверстие диаметром 20 мм.

С помощью УЗЛ-Л верхняя чугунная крышка и нижняя стальная крышка надёжно стягиваются между собой. При этом нижняя крышка с задвижкой, продетой в паз обечайки люка, является «якорем», который удерживает всю конструкцию.

Корпус люка с установленными верхней чугунной и нижней стальной крышками, в эксплуатационном положении скрепляются между собой резьбовым соединением при помощи специального ключа. В центре чугунной крышки выполнено отверстие, в котором неподвижным образом установлена проходная втулка с наружной резьбой. Нижняя стальная крышка оснащена задвижкой для её фиксации к корпусу люка, а в её центральной части имеется подъёмная гайка, которая при помощи специального ключа навинчивается до упора на втулку, тем самым обеспечивая запирание верхней чугунной крышки к корпусу люка.

Характеристики

Марка чугуна	ВЧ 50
Номинальная нагрузка, т/кН	3/30
Диаметр корпуса, мм	800
Диаметр крышки, мм	666
Диаметр лаза, мм	600
Высота, мм	75
Масса, кг	55

Комплектация

Люк ВЧШГ в сборе	1 шт.
Нижняя крышка люка с запорным механизмом	1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,066220
Вес, кг.:	55

Маркировка

У	—	устройство
З	—	запорное
Л	—	люка
Л	—	легкого типа
ГТС	—	городская телефонная сеть
ВЧ	—	Высокопрочный чугун

Форма УЗЛ-Л ВЧШГ – круглая.

Особенности люков с шарнирным механизмом из «ВЧШГ»:

- не выделяются на фоне дорожного покрытия;
- меньший вес и большая прочность в сравнении с аналогами, выполненными из серого чугуна;
- возможность манипуляций одному человеку;
- отсутствие вибрирования крышки при наезде автотранспорта;
- битумное покрытие поверхности люка защищает конструкцию от коррозии;
- низкая стоимость металла ВЧШГ в пунктах приема металла;
- устойчивость к различным температурным режимам;
- облегчающий эксплуатацию шарнирный механизм крепления крышки к корпусу позволяет фиксировать крышку в трех состояниях - закрыто, открыто с фиксированным положением 112° и снято с корпуса при 110°;
- современный дизайн;
- возможность нанесения логотипа на крышку люка.

Люки отливаются из чугуна марки «ВЧ-50» согласно EN - GJS-500-7 и изготавливаются согласно ГОСТ 3634-99 — «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев (европейский стандарт EN 124-1994)».



Номенклатурный номер: 110301-01557

**УСТРОЙСТВО ЗАПОРНОЕ ЛЮКА
ГТС ЛЁГКОГО ТИПА ИЗ ВЧ С
ЗАМКОМ УЗЛ-Л ССД**

33597,6 руб.

Розничная цена на 05.02.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ

www.ssd.ru