



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------



**OFIT HQ**

Для сухой и влажной **резки и шлифования** кафеля, керамогранита, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Изготовлен по технологии горячего спекания. Высота алмазной режущей кромки 25 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

37441	125 x 1,7 x 25 x 22,2 мм	10/100
-------	--------------------------	--------



**OFIT HQ**

Для влажной резки кафеля и керамогранита. **Тонкий рез.** Изготовлен по технологии горячего спекания. Алмазная режущая кромка высотой 5 мм и толщиной 1,2 мм; толщина диска 1,0 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных и отрезных машин. Повышенная износоустойчивость. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37442	115 x 1,2 x 5,0 x 22,2 мм	50/100
37443	125 x 1,2 x 5,0 x 22,2 мм	50/100



**OFIT HQ**

**! НОВИНКА**

Усиленный. Для сухой и влажной резки кафеля и керамогранита. **Ультратонкий рез.** Изготовлен по технологии горячего спекания. Повышенная концентрация алмазов. Алмазная режущая кромка высотой 8 мм и **толщиной 1,1 мм**; толщина диска 0,8 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

37445	125 x 1,1 x 8,0 x 22,2 мм	50/100
-------	---------------------------	--------



**OFIT IT**

Усиленный. Для влажной резки кафеля и керамогранита. **Ультратонкий рез.** Изготовлен по технологии горячего спекания. Алмазная режущая кромка высотой 8 мм и **толщиной 1,1 мм**; толщина диска 0,8 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

37448	125 x 1,1 x 8,0 x 22,2 мм	50/100
-------	---------------------------	--------



**OFIT IT**

Сплошной. **Тонкий рез.** Для влажной резки кафеля и керамогранита. Изготовлен по технологии горячего спекания. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37449	115 x 1,4 x 10 x 22,2 мм	100
37450	125 x 1,5 x 10 x 22,2 мм	100



**OFIT IT**

Сегментный, для сухой и влажной резки. Применяется для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 7,5 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37463	125 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	50/200
37464	150 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	50
37465	180 x 2,2 x 7,5 x 22,2 мм	50
37467	230 x 2,4 x 7,5 x 22,2 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------



**OFIT IT**

«Турбо». Для сухой и влажной резки. Универсальный. Применяется для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 7,5 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37473	125 x 2,1/2,2 x 7,5 x 22,2 мм	100
37474	150 x 2,4 x 7,5 x 22,2 мм	100
37475	180 x 2,6 x 7,5 x 22,2 мм	50
37477	230 x 2,8 x 7,5 x 22,2 мм	25



**OFIT IT**

«Турбо-волна». Универсальный, усиленный, для сухой и влажной резки. Применяется для резки особо твердых материалов: бетона, кирпича, гранита, мрамора, камня. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37483	125 x 2,2 x 7,0 x 22,2 мм	50/200
37487	230 x 2,8 x 7,0 x 22,2 мм	25



**OFIT IT**

Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Крупный скошенный зуб, продлевающий срок службы. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37503	125 x 2,0 x 10 x 22,2 мм	100
37507	230 x 2,4 x 10 x 22,2 мм	25



**OFIT IT**

Super Турбо Волна. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 8 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Более частый шаг сегментов режущей кромки, профиль которых очерчен по эвольвенте окружности, обеспечивает аккуратный рез, и высокую производительность. Упаковка: картонный конверт.

37523	125 x 2,4 x 8,0 x 22,2 мм	50/200
-------	---------------------------	--------

**OFIT** ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ

**OFIT HQ** **37422**

См. на стр. 85

- ◆ 125 x 1,3 x 10 x 22,2 мм.
- ◆ Универсальный, усиленный. **Тонкий рез.**
- ◆ Изготовлен по технологии горячего спекания.
- ◆ Для сухой и влажной резки кафеля, бетона, кирпича, керамогранита, гранита, мрамора и камня.
- ◆ Высота алмазной режущей кромки 10 мм.